



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ԱՆԽԱՐԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ
Ո. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ



«23» 06 2021թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 0108-21

Ձեռնարկողը՝

«Դրախտիկա» ՍՊԸ

Ք. Սևան, Ձկնորսների 5

Գործունեությունը՝

Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղի 1-ին փողոցի 62
հողամասում նախադեսվող հանգստի գործու կառուցման
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական
գնահատման հայտ
Գեղարքունիքի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝

Խ. Մարտիրոսյան

Առջիր եզրակացությունը՝ 6 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՍԱԿԱՆ ԵՀՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻԶԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՍՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ 0108-21

<23> 06 2021թ.

Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղի 1-ին փողոցի 62 հողամասում նախատեսվող հանգստի գոտու կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ,

Ձեռնարկող՝

«Դրախտիկ» ՍՊԸ

Ներկայացված նյութեր՝

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ
/Գ կատեգորիա/

Գտնվելու վայրը՝

Գեղարքունիքի մարզ, Դրախտիկ գյուղ

Ներածական մա. Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղի 1-ին փողոցի, 62 հողամաս հասցեում նախատեսվում է կազմակերպել անհատական հանգստի գոտի: 30.06.2014թ. ընկերությունը նախատեսվող գործունեության համար օրենքով սահմանված կարգով << բնապահպանության նախարարության կողմից ստացել է ԲՓ-39 փորձաքննական եզրակացությունը, սակայն հաշվի առնելով տեղի ունեցած նախագծային փոփոխությունները, առաջացել է նոր փորձաքննության կարիք: << անգստի գոտու աշխատանքային նախագիծը իրականացվել է գործող նորմատիվ փաստաթղեթերի պահանջներին համապատասխան: Նախատեսվող գործունեության նպատակն է կազմակերպել ժամակակից բազմաֆունկցիոնալ հանգստի գոտի:

Նախատեսվող գործունեությունը համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» << օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի ա. Ենթակետի, հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ:

Նկարագրական մաս. Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկա գյուղի 1-ին փողոց 62 հողամասի հասցեում նախատեսվող անհատական հանգստի գոտու նախագծային աշխատանքներին հիմք են հանդիսացել Շողակաթ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված 2019 թվականի հունիսի 13-ի թիվ 5 նախագծային թույլտվությունը /ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը/, «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի և «Դրախտիկ» ՍՊԸ-ի միջև 2004 թվականի սեպտեմբերի 28-ի կնքված Դրախտիկ գյուղի ափամերձ հատվածում 1.5 հա հողամասի կառուցապահման իրավունքի տրամադրման N 204 պայմանագիրը: Կառուցապատումը նախատեսվում է իրականացնել << Կառավարության 2008թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1563-Ն որոշման տեխնիկական բնութագրերի Սևան լճի կենտրոնական գոտում կառուցապահման համա-



Նախատեսված տարածքների գոտուորման նախագծի պահանջներին համապատասխան: Կառուցապատման ենթակա տարածքը գտնվում է «Սևան ազգային պարկ» ռեկրեացիոն գոտիում:

Նախագիծն իրենից ներկայացնում է հանգստյան գոտի իր օժանդակ շինություններով:

Ըստ ճարտարապետահատակագծային առաջարկանքի շինությունների առավելագույն բարձրությունը թույլատրվում է 7մ: Հեռավորությունը Սևանա լիից՝ 50-60մ: 1905.0մ բացարձակ նիշից ցածր տարածքում հիմնական շինություններ չեն նախատեսվում: Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ծառահատում չի իրականացվելու: Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տնկել թվով 50 հատ փշատերև ծառ, մասնավորապես՝ կաղնի, գիհի, սոճի: Տարածքի հետագա կանաչապատման համար կմշակվի արդիականացման և կանաչապատման նախագիծ և կիամաձայնեցվի այն «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի հետ: Կառուցապատման ենթակա տարածքը չկառուցապատված է, միջին թեքություններով, մասամբ անտառածածկ: Հողամասի 63.7% գտնվում է 1905.0մ բացարձակ նիշից բարձր տարածքում: Հեռավորությունը ավտոմայրուղուց 18մ: Հողամասի նպատակային նշանակությունը՝ բնապահպանական, գործառնական նշանակությունը՝ հանգստի գոտու կազմակերպման: Հողատարածքին կից տեղակայված են «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի հատուկ պահպանող հողատարածքները: Հանգստի գոտում նախատեսվում է կառուցել չորս տեսակի տիպային քոթեզներ՝

- 1 տիպայնի քոթեզի հիմնական բնորոշիչներ՝
 - կառուցապատման մակերես՝ 313քմ,
 - բնակելի մակերես՝ 422 քմ,
 - համարների քանակ՝ 12 համար,
 - հանգստացողների քանակ՝ 24 անձ:

Նախատեսվում է կառուցել 3 հատ նմանատիպ քոթեզ:

- 2 տիպայնի քոթեզի հիմնական բնորոշիչներ՝
 - կառուցապատման մակերես՝ 145.7քմ,
 - բնակելի մակերես՝ 127.9քմ,
 - համարների քանակ՝ 2 համար,
 - հանգստացողների քանակ՝ 4 անձ:

Նախատեսվում է կառուցել 4 հատ նմանատիպ քոթեզ:

- 3 տիպայնի քոթեզի հիմնական բնորոշիչներ՝
 - կառուցապատման մակերես՝ 323.8քմ,
 - բնակելի մակերես՝ 278.3 քմ,
 - համարների քանակ՝ 4 համար,
 - հանգստացողների քանակ՝ 8 անձ:

Նախատեսվում է կառուցել 1 հատ նմանատիպ քոթեզ:

- 4 տիպայնի քոթեզի հիմնական բնորոշիչներ՝
 - կառուցապատման մակերես՝ 403.6քմ,
 - բնակելի մակերես՝ 347.5 քմ,
 - համարների քանակ՝ 5 համար,
 - հանգստացողների քանակ՝ 10 անձ:

Նախատեսվում է կառուցել 1 հատ նմանատիպ քոթեզ

Լողափի գոտու տարածքում պահանջվող կահավորման և սարքավորումների տարրեն:

- հանդերձարան-խցիկներ (216 հանգստացողների 20 տոկոսի հաշվարկով՝ 40 մակերեսունի համար),
2 խցիկ 1,2-1,3մ² մակերեսով).
- տեսատեր, հովանոցներ (200մ²).



- լողափի գոտու մանկական հատվածը կարող է կահավորվել տորոգանով ($h = 2,5-3,0$ մետր՝ մեկ ելքով դեպի լիճ), շվաքարաններով, ավազամաններով, ճոճանակներով, ընդ որում, մանկական հատվածի լողալու գոտու հատակը պետք է ունենա փոքր թեքություն՝ ոչ ավելի, քան 70սմ խորությամբ.

Բուժերային գոտու տարածքի կահավորման և սարքավորումների տարրեր.

- դրամարկղային տաղավարները՝ 1 հատ,
- ցնցողարանները՝ 5 ցնցուղ, խմելու ջրի 1 ծորակ:
- սանհանգույցներ, լողափի գոտուց առնվազն 50մ հեռավորության վրա՝ 4 հատ,
- մերձատար հարմար ուղիներին հարթակների վրա տեղադրված աղբի կոնտեյներներ, կողղավող կափարիչով:

Հողաբուսաշերտի հզորությունը կազմում է 15-20սմ: Հողային աշխատանքների ընթացքում այդ տարածքի բուսահողը 1500մ^3 ծավալով շինարարի կողմից նախատեսվում է պահել հատուկ վայրում և պաշտպանելու համար ծածկել համապատասխան ծածկով: Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո պահեստավորված բուսահողը կօգտագործվի կանաչապատման աշխատանքներում: Շինարարության ընդհանուր տևողությունը կկազմի 2 տարի: Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո հանգստի գոտու տարածքը նախատեսվում է կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատման մակերես՝ 11325քմ (75.5%), որից 1961.4քմ գեղցանցային կանաչապատում:

Հանգստի գոտու տարածքում տրանսպորտի կայանատեղին նախատեսված է մուտքային մասում: Հանգստի գոտու գազամատակարարում չի նախատեսվում, ջեռուցումը և տաք ջրամատակարարումը կիրականացվի էլեկտրականությամբ: Տարածքի էլեկտրամատակարարումը կիրականացվի Հեց ՓԲԸ-ի կողմից, համապատասխան պայմանագիր կնքելուց հետո:

Մենյակների և շենքերի կազմը նախատեսված է տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան:

Արտաքին պատերը նախատեսված են կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով երեսպատված կոպտատաշ ֆելզիտ քարով /գյուղական շարվածք/, եղրային հատվածներում՝ սրբատաշ դարչնագույն տուֆ քարով, խարիսխային և հենապատերի հատվածներում բազալտե խամքարե շարվածք, ներքին պատերն ու միջնորմերը՝ թեթևաբլոկ բետոնե:

Տանիքը նախատեսված է ցինկապատ փոշեներկված մետաղաթիթեյա կղմիդրանման «Բանգա» տիպի:

Պատերի ներքին հարդարումը նախատեսված է իրականցնել միջանցքներում և սենյակներում՝ բարձորակ գաղե սվաղ ներկապատված լատեքսային ներկով, նախասրահում և դահլիճում՝ գաղե սվաղ ներկապատված դեկորատիվ ներկով, նկուղային հարկի սենյակներում՝ ցեմենտավագե սվաղ ներկապատված լատեքսային ներկով, սանհանգույցներում՝ ցեմենտավագե սվաղ երեսապատված հաղճասալերով:

Հատակները նախատեսված են՝ մամլագրանիտից միջանցքների և աստիճանավանդակների հատվածներում, հյուրասենյակներում՝ կավլոյին, պատշգամբում՝ բազալտե հղկված սալերով:

Նախասրահի հատակները, աստիճանները և սանդղահարթակները երեսպատվելու են բնական հատակի համար նախատեսված այլ քարերով:

Առաստաղների հարդարումը նախատեսված է իրականացնել սենյակներում՝ բարձորակ գաղե սվաղ ներկապատված լատեքսային ներկով, նախասրահում և միջանցքներում՝ կախովի տիպի, առևտորի կետում և դահլիճում՝ կախովի, ձայնակլանման միջոցառումներով ակուստիկային հաշվարկով ներկայացված առաջարկություններին համապատասխան:

Արտաքին դռները նախատեսված են այսուհետեւ, ապակեպատ ապակեպատերներու շերմամեկուսացված, հյուրանոցային և աշխատանքային սենյակներուն ՄԴՖից:



սանհանգույցներում՝ մետաղապլաստե՛ փայտի ֆակտուրայով, դահլիճի շքամուտքի հատվածներում՝ փայտյա, աստիճանավանդակների հատվածում՝ այսօմինե, ապակեպատ, իրակայուն:

Պատուիհանները նախատեսված են մետաղապլաստե՛, քառախցիկ, արտերկրյա արտադրության պրոֆիներով, երկշերտ ապակեփաթեթներով, վիտրաժները՝ այսումինե, ջերմամեեկուսացված, երկշերտ ապակե փաթեթներով, արտաքին պատուիհանագոգերը՝ բազալտ 40մմ հաստությամ սալերով, ներքին լուսամուտագորգերը՝ պլաստմասայից:

Հանգստի գոտու կոմունալ-կենցաղային նպատակով ջրամատակարարումը կիրականացվի ավտոնշնտերնով, մասնագիտացված ընկերության կողմից պայմանագրային հիմունքներով, հետագայում կդիտարկվի մոտակա ջրագծին միանալու հնարավորությունը: Այդ նպատակով տարածքում նախատեսվում է տեղադրել ջրի 30մ³ ծավալով թեզերվուար, որը կմիացվի ներքին ցանցին: Ներքին ցանցերը մոնտաժվում են պոլիպրոպիլենե խողովակներից Փ50;40;32;25;20մմ արտաքին ցանցը մոնտաժվում է Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակներից:

Կենցաղային կեղտաջրերը սանհտարական սարքերից ինքնահոս հավաքվում և հեռացվում են ներքին ցանցի միջոցով դեպի կոյուղու բակային ցանց: Կոյուղու բակային ցանցը նախատեսված է միացնել կեղտաջրերի մաքրման կենսաբանական կայանի: Ցանցերի վրա նախատեսված են դիտահորեր ստուգումներ կատարելու և հետագա շահագործելու համար:

Հանգստյան գոտու ջրջակայքում կեղտաջրերի հեռացման կոլեկտոր չկա, ուստի հոսքաջրերի մաքրման համար ընտրվելու է կենսաբանական մաքրման կայան, որը կապահովի Սևանա լճի համար հաստատված նորմերը:

Նախատեսվում է տեղադրել ՅՈՒԲԱՍ 75 տիպի մաքրման կայան, ինչը լիովին համապատասխանում է հանգստի գոտու հանգստացողների առավելագույն քանակին՝ 106 մարդ: Առաջարկվող մաքրման կայանի արտադրողականությունը ըստ տեխնիկական պարամետրերի կազմում է 12 մ³/օր:

Հանգստի գոտու տարածքում << բույսերի և կենդանիների Կարմիր գործերում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել, ըստ ներկայացված նախնական գնահատման հայտի: Սակայն շինարարական աշխատանքների ժամանակ << Կարմիր գործում գրանցված բուսատեսակների պոպուլյացիաների հայտնաբերման դեպքում դրանց պահպանության նպատակով նախատեսվում է տեղափոխել պահպանվող բույսերի առանձնյակները տվյալ տեսակի համար նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ ունեցող որևէ բնության հատուկ պահպանվող տարածք կամ բուսաբանական այգիների տարածք, իսկ բույսերի սերմերը տրամադրել համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությանը:

Նախատեսվող գործունեության տարածքին ամենամոտը «Արտանիշի» արգելոցն է՝ որը գտնվում է 5կմ հեռավորության վրա:

Նախատեսվում է ջրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր, այդ թվում՝

- շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան,
- պարբերաբար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգավորում,
- ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար,
- տարածքի հոսքերը կմիավորվեն մեկ բակային ցանցում և կմիացվեն սելամանի օրոցառնության,
- շինարարական աշխատանքների ընթացքում իրականացնել հողերի որակի մոնիթորինգ,
- շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,



- շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող շինարարական թափոնները կպահետսավորվեն տարածքում հատուկ նախատեսված վայրում և կծածկվեն,
 - շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ,
 - հանգստի գոտու տարածքում աղբահանության նպատակով տեղադրվելու են աղբահավաք տարողություններ և աղբարկներ: Համաձայն <<Կառավարության 2008թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1563-Ն որոշման տեխնիկական բնութագրերի հանգստի գոտու տարածքը անհրաժեշտ է կահավորել աղբամաններով՝ 50 մարդու համար՝ 1 աղբաման հաշվարկով, ինչը լիովին ապահովված է ընկերության կողմից: Աղբահեռացումը կատարվում է կանոնավոր,
 - նախատեսվող գործունեության ընթացքում (ամբողջ շինարարության ժամանակահատված) առաջացող կենցաղային աղբ՝ 70-80կգ և շինարարական աղբ՝ 80մ³ ծավալով կտեղափոխվի համայնքի կողմից հատկացված վայր,
 - մեքենաների և տեխնիկայի լվացումը պետք է կատարվի շինհրապարակից դուրս, համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում
 - տեխնիկական միջոցների վառելիքի լիցքավորումը և յուղումը պետք է իրականացվի շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում
- Հանգստի գոտու շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղղած հեևյալ մշտադիտարկումները.
- մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
 - փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրանում տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ,
 - օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
 - աղմուկի և թթառումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
 - կենսաբազմազանության մոնիթորինգը,
- Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 350 հազ. դրամ, ամբողջ շինարարության ընթացքում 700 հազ. դրամ:
- Պատճառաբանական մաս.** Շողակաթ համայնքում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրականացվել են հանրային քննարկումներ, որոնց ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինները և հասարակյանությունը հավանություն են տվել նախատեսվող գործունեությանը: Փորձաքննական գործնթացին մասնակցել են շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները, առողջապահության նախարարությունը ինչպես նաև քաղաքաշինության կոմիտեն, Գեղարքունիքի մարզպետարանը և Շողակաթ համայնքը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում պայմանավորված կինեն շինարարական աշխատանքների իրականացմամբ, որոնք կկրեն ժամանակավոր բնույթ և ազդեցությունները կինեն թույլատրելի նորմայի սահմաններում:



Փորձաքննական պահանջներ

- Կառուցապատման աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է խստագույն հետևել նախնական գնահատման հայտում ամրագրված բնապահպանական պահանջների և միջոցառումների իրականացմանը՝ ըստ հայտով ներկայացված պլանի, իսկ դրանց չքավարման դեպքում ներառել լրացնիչ միջոցառումներ՝ պարտադիր պահպանելով բնապահպանական նորմերը:

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող թափոնների այրումը խստիվ արգելվում է: Թափոնների կուտակումն ու հեռացումն անհրաժեշտ է իրականացնել «Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված»:

- Կանչապատման աշխատանքները իրականացնել առաջնորդվելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» «Օրենքի դրույթներով և նախատեսվող ծառաթփային բուսականության տեսակները համաձայնեցնելով «Աևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի հետ:

Հանգստի գոտու լողափը կահավորել համաձայն «Կառավարության 2008թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1563-Ն որոշման համաձայն»:

- Կառուցապատման գործառույթները իրականացնել «Օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթթերի պահանջներին համապատասխան»:

- «Կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 438 որոշմամբ հաստատված կարգի 43-րդ կետի համաձայն, աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից անհրաժեշտ է դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել լիազորված մարմնին՝ համապատասխան պահպանական միջոցառումներ իրականացնելու համար:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«Դրախտիկա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի Դրախտիկ գյուղի 1-ին փողոցի 62 հողամասում նախատեսվող հանգստի գոտու կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

Մասնագետ՝



Հ. Մեսրոպյան