



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

Շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիոյան

« 30 » 08 2023թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0150-23

Ձեռնարկողը՝

«ԴՌԱԳՍՄԱՆ ՔՈՒԱՇ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Դավիթբաշեն 1-ին թղմ. 26, բն 45

Գործունեությունը՝

Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտի հանքավայրի
Հարավ-արևմտյան տեղամասի երկրաբանական
ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ

Կոտայքի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պարտականությունները կատարող

Խաչիկ Մարտիրոսյան

Առդիր՝ եզրակացությունը 7 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ 0150-23

<30> օգոստոսի 2023թ.

Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտի հանքավայրի Հարավ-արևմտյան տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ձեռնարկող՝	«ԴՌԱԳՍՄԱՆ ՔՌԱՇ» ՍՊԸ
Փաստաթղթի տեսակը՝	Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /Հայտ/, Ծրագիր
Գործունեության տեսակը՝	«Գ» կատեգորիա
Տեղադրման վայրը՝	Կոտայքի մարզ, Արևմտյան համայնք, գ.Արամուս

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի, 6-րդ մասի, 2)-րդ կետի ա. ենթակետի՝ «երկրաբանական ուսումնասիրություններ» վերը նշված նախատեսվող գործունեությունը դասակարգվում է «Գ» կատեգորիայի:

Ներածական մաս. «ԴՌԱԳՍՄԱՆ ՔՌԱՇ» ՍՊ ընկերությունը /այսուհետ՝ Ընկերություն/ նախատեսում է Արամուսի բազալտի հանքավայրի Հարավ-արևմտյան տեղամասի 35.27հա մակերեսով տարածքում իրականացնել երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներ՝ ուսումնասիրել բազալտները որպես երեսապատման նյութ և շինարարական խճի ու ավազի արտադրման հումք:

Նկարագրական մաս. Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով Ընկերություն կողմից հայցվող տեղամասը գտնվում է Ձորաղբյուր սարի հարևանությամբ՝ 1600.3մ բացարձակ նիշով գագաթից արևելք-հյուսիս-արևելք: Տեղամասի բազալտների հաստվածքը ծագումնաբանորեն հարում է Կոտայքի սարավանդի վերին պլիոցենի լավային ծածկոցին: Ռելիեֆը հարթ-բլրակային է, աննշան թեքությամբ դեպի հյուսիս-հյուսիս-արևելք, զուրկ է անտառային ծածկոցից:

Գործունեության ենթակա տարածքը վարչական տեսակետից ներառված է Արևմտյան խոշորացված համայնքի Արամուս բնակավայրի սահմաններում, վերջինից գտնվում է 2.58կմ հարավ-հարավ-արևմուտք: Մոտակա Ձորաղբյուր և Կամարիս բնակավայրերը հայցվող տարածքից գտնվում են համապատասխանաբար՝ 0.8կմ և 3.1կմ, հեռավորությունների վրա: Հայցվող տարածքը համայնքային կադաստրային քարտեզներում հաշվառված է որպես գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողեր /ներկայացված՝ վարելահողերով, արոտավայրերով, այլ գործառնական նշանակության հողերով/: Տարածքում բացակայում են բնական մակերևութային ջրային հոսքերը: Մոտակա՝ Ակունք ու Գետառ գետերը հայցվող տարածքից գտնվում են համապատասխանաբար 4.6կմ և 3.04կմ հեռավորությունների վրա: Արամուսի հանքավայրի հարակից տեղամասերում կատարված դիտարկումների համաձայն



ստորերկրյա ջրերի հորիզոնները բացակայում են՝ պայմանավորված հանքավայրը կազմող ապարների ճեղքավորությամբ և ջրաթափանցելիությամբ:

Տարածքը սահմանափակող եզրային կոորդինատները (ARM WGS-84 կոորդինային համակարգով) ներկայացված են ստորև.

N	X	Y
1	4453594.4028	8470683.3039
2	4453640.1519	8470792.7185
3	4453833.5128	8470717.6437
4	4453797.7071	8470632.3524
5	4453992.1154	8470583.6298
6	4454007.5102	8470556.4887
7	4454021.3285	8470546.6413
8	4454020.9684	8470553.1284
9	4454023.3090	8470559.2551
10	4454030.3309	8470568.6254
11	4454039.5134	8470574.3917
12	4454045.6351	8470576.1937
13	4454055.1777	8470576.7342
14	4454070.3541	8470584.7090
15	4454083.1079	8470587.3342
16	4454104.1223	8470588.6467
17	4454118.2197	8470583.0683
18	4454131.3625	8470581.8491
19	4454141.5399	8470575.1064
20	4454152.0039	8470569.3680
21	4454166.8256	8470562.6111
22	4454193.5447	8470555.4380
23	4454212.1792	8470548.1215
24	4454228.8787	8470544.2338
25	4454233.7523	8470543.3731
26	4454249.1617	8470543.8034
27	4454258.6223	8470544.5207
28	4454291.1611	8470548.5376
29	4454315.8878	8470549.5419
30	4454338.0199	8470549.6853
31	4454346.2191	8470548.0931
32	4454367.5772	8470541.4939
33	4454401.9365	8470534.1205
34	4454429.2906	8470526.9605
35	4454458.9296	8470521.9263
36	4454489.8396	8470508.4302
37	4454486.4063	8470498.4341
38	4454484.6896	8470481.3475
39	4454484.5336	8470455.1077
40	4454486.4063	8470437.3021
41	4454491.4002	8470407.7824

42	4454495.1457	8470393.1006
43	4454497.6426	8470389.9768
44	4454502.0123	8470386.0721
45	4454510.0998	8470373.5966
46	4454511.1635	8470269.8419
47	4454496.2413	8470273.9775
48	4454493.6195	8470273.7901
49	4454493.6195	8470268.3546
50	4454497.1777	8470267.7923
51	4454511.2235	8470264.2311
52	4454513.3405	8470061.8825
53	4454479.5474	8470079.3761
54	4454416.5058	8470105.3539
55	4454408.0575	8470109.4357
56	4454386.4315	8470114.8417
57	4454380.5924	8470116.3014
58	4454375.2841	8470117.6283
59	4454361.8834	8470119.0861
60	4454331.1782	8470123.1680
61	4454293.0153	8470124.9174
62	4454276.9927	8470124.6258
63	4454252.8132	8470122.2933
64	4454216.5730	8470120.5440
65	4454187.7323	8470120.5440
66	4454166.7573	8470116.1706
67	4454084.7788	8470125.1560
68	4454035.4701	8470130.4700
69	4454032.4797	8470130.7923
70	4454033.8681	8470151.0799
71	4454033.8681	8470172.0833
72	4454032.9456	8470193.3186
73	4454031.5618	8470215.9388
74	4454028.3330	8470238.5590
75	4454023.0286	8470254.2546
76	4454010.8053	8470298.3409
77	4454010.8053	8470311.7901
78	4453987.1884	8470316.7019
79	4453939.5200	8470338.6683
80	4453772.1383	8470364.6126
81	4453663.1836	8470408.9674
82	4453539.8849	8470392.4624
83	4453549.3439	8470463.5534



84	4453578.9707	8470585.0965
85	4453580.2717	8470595.2294

86	4453581.8340	8470620.3341
87	4453582.9813	8470631.7611


Հանքավայրի Հարավ-արևմտյան տեղամասի երկրաբանահետախուզական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել երկրաբանահանույթային, մերկացման և փորձնական բացահանքի անցման, սյունակային հորատման, փաստագրման և նմուշարկման աշխատանքների համալիրով: Հաշվի առնելով տեղանքի ռելիեֆի և օգտակար հանածոյի մարմնի տեղադրման պայմանները, ինչպես նաև տեղամասի հետագա շահագործման լեռնատեխնիկական պայմանները՝ B կարգով օգտակար հանածոյի պաշարների եզրագծման համար հետախուզական ցանցի խտությունը պաշարների եզրագծման համար ընդունվել է 155-ից 270մ: Երևական տարածքի երկրաբանական կառուցվածքի ճշտման, քարտեզագրման նպատակով նախատեսվում է շուրջ 35.27հա մակերեսով տարածքում կատարել երկրաբանահանույթային աշխատանքներ: Երևական երկրաբանական քարտեզի կազմման համար անհրաժեշտ երկրաբանական երթուղիների ընդհանուր երկարությունը կկազմի մոտ 10կմ:

Հորատման աշխատանքները կիրականացվեն սյունակային հորատման ուղղաձիգ հորատանցքերի հորատման միջոցով՝ կարծր համաձուլվածքային /112-96մմ տրամագծով թափկներով/: Նախատեսվում է հորատել մինչև 25 մետր խորությամբ 16 հորատանցքեր՝ ինքնագնաց հաստոցով և հորատող հաստոցի 16 տեղակայմամբ և տեղահանմամբ, հորատահանուկի նվազագույն՝ 80% ելքով: Հաշվի առնելով ուսումնասիրվող տարածքի ռելիեֆը, հորատման հարթակներ կառուցվելու են 7 հորատանցքերի համար: Հարթակների չափերը ընդունվում են 4x10մ: Հարթակների տարածքից հեռացվելու է շուրջ 420մ³ դելյուվիալ-բեկորային առաջացումներ, ինչը հետախուզական աշխատանքներից հետո կօգտագործվի հորատման հարթակների ռեկուլտիվացիայի նպատակով: Հորատումը կկատարվի հատուկ լուծույթների կիրառմամբ՝ փոշեգոյացումը նվազեցնելու/կրճատելու համար:

Երկրաբանական փաստագրման աշխատանքները նախատեսվում են կատարվել 1:100 մասշտաբով: Մանրամասն երկրաբանական փաստագրման ենթակա են հորատանցքերի հորատահանուկը և փորձնական բացահանքը, որոնց աշխատանքների ծավալները հետևյալն են՝ հորատահանուկի փաստագրում – 400.0մ, փորձնական բացահանք – 36.0մ:

Բազալտները նախատեսվում է ուսումնասիրել որպես երեսապատման նյութ և շինարարական խճի ու ավազի արտադրման հումք: Բազալտների քիմիական կազմը կորոշվի ըստ 2 նմուշների անալիզի: Ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշները կուսումնասիրվեն 40 հորատահանուկային նմուշներով և 2 մենաքարով: Կկազմվի նաև 1 համախառը նմուշ բազալտներից՝ ավազի և խճի ստացման լաբորատոր ուսումնասիրության համար: Լաբորատոր ուսումնասիրությունները և նմուշների ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումները նախատեսվում են կատարել համապատասխան մասնագիտացված լաբորատորիայում:

Բազալտները որպես խճի հումք ուսումնասիրելու նպատակով լաբորատոր հետազոտման կենթարկվի փորձնական բացահանքից արդյունահանված քարաբանական նյութը: Քարաբանական և միներալոգիական ուսումնասիրությունները կկատարվեն 2 հղկուկների միջոցով: Լեռնային զանգվածից պիտանի հողմնաքարի տոկոսի որոշման համար նախատեսվում է տեղամասի սահմաններում փորձնական բացահանքի անցում՝ 5.0x4.5x2.0=225մ³ ծավալով, որից 81մ³-ը կազմում է դելյուվիալ առաջացումներից ու հողմնահարված ապարներից (հողաբուսական



կավալազային-ավազակավային առաջացումներ բազալտների բեկորների խառնուրդով) և 144մ³-ը՝ չհողմնահարված, թարմ ապարներից: Այս աշխատանքները կկատարվեն մեխանիկական հարատասեպային եղանակով, օգտագործելով բուլդոզեր և էքսկավատոր: 35.27հա մակերեսով տարածքում նախատեսվում է կատարել 1:2000 մասշտաբի տոպոգրաֆիական հանույթ՝ բոլոր հետախուզական փորվածքների, ապարների սահմանների, փորձնական բացահանքի գործիքային տեղադրմամբ տոպո հիմքի վրա:

Երկրաբանահետախուզական և հիդրոերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրման նպատակով նախատեսվում են համապատասխան դիտարկումներ փորձնական հանույթի և հորատանցքերի անցման ընթացքում:

Տեղամասի տարածքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների և օգտակար հանածոյի լաբորատոր ուսումնասիրությունների ավարտից հետո կկատարվեն աշխատանոցային աշխատանքներ, կկազմվի երկրաբանական հաշվետվություն՝ տեղամասի երկրաբանատնտեսական գնահատմամբ և պաշարների հաշվարկմամբ, ինչը կներկայացվի ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության:

Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով վերը նշված աշխատանքների իրականացման համար ճանապարհների կառուցում չի նախատեսվում, օգտագործվելու են գոյություն ունեցող դաշտամիջան ճանապարհները, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կբարեկարգվեն:

Հետախուզական աշխատանքներով խախտվելու է ընդամենը 392.5մ² մակերեսով տարածք՝ որից 280.0մ²-ը հորատման հրապարակներից է, 112.5մ²-ը՝ փորձնական բացահանքից: Փորձնական բացահանքի տարածքից առաջանալու է 47մ³ ծավալով փուշտա շերտի առաջացումներ (ջարդոտված, խիստ ճեղքավորված բազալտ): Հորաման հարթակների շինարարության և փորձնական բացահանքի անցման ժամանակ տարածքի 0.3մ հզորությամբ հողաբուսական շերտը (որի ծավալը գնահատվել է մոտ 34մ³ ծավալով) հեռացվելու է և ժամանակավորապես կուտակվելու է անմիջապես փորվածքի և հարթակի հարակից տարածքում: Հողաբուսական շերտը նախատեսվում է կուտակել փուշտա շերտի ջարդոտված բազալտներից, կավավազային-ավազակավային առաջացումներից առանձին: Հետախուզական աշխատանքների ավարտից հետո, հորատման հարթակները և խախտված լանդշաֆտը կվերականգնվեն կուտակված հողաշերտով:

Ընկերության կողմից հայցվող տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ժամանակ լցակույտ չի կազմակերպվելու և կուտակման և կառավարման ենթակա ընդերքօգտագործման թափոններ չեն առաջանա, քանի որ փորձնական բացահանքի անցման ժամանակ առաջացած հողմնահարված ու ճեղքավորված ապարները՝ բազալտների խառնուրդով /որոնք ոչ վտանգավոր ընդերքօգտագործման թափոններ են/ ամբողջ ծավալով օգտագործվելու են ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների ժամանակ: Հորատման աշխատանքների արդյունքում կառաջանան մաշված, որակական հատկությունները կորցրած հորատման թագիկներ: Քանի որ հորատումը և դրա հետ փոխկապակցված բոլոր աշխատանքներն իրականացվելու են մասնագիտացված կազմակերպության կողմից, Ընկերության կողմից հորատման արդյունքում առաջացող թափոնների կառավարում չի նախատեսվում:

Աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական նպատակով ջուրը (37 մ³ քանակով) ճանապարհի, հորատման հարթակների և փորձնական բացահանքի տնտեսման համար) նախատեսվում է վերցնել Կոտայքի մարզի Ընդերքօգտագործման թույլտվությունը ստանալուց հետո ընկերությունից:



շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու նպատակով: Կենցաղային նպատակներով (օրեկան 0.15մ³ ծավալով) ջուրը տեղամաս կբերվի տարաներով: Աշխատանքների իրականացման արդյունքում առաջացող կենցաղային կեղտաջրերը կկուտակվեն նախապես կառուցված, բետոնապատ անթափանց հորի մեջ: Երևական տարածքում աշխատանքներն իրականացնող անձնակազմի համար կազմակերպվելու են հանգստի և սննդի ընդունման համար հարմարավետ պայմաններ՝ տեղադրվելու են վագոն-տնակներ, հանդերձանքի տեղավորման համար անհրաժեշտ պահարաններ, լվացարան, արտաքնոց:

Ծրագրավորվող աշխատանքների ընթացքում ժամանակավոր ազդեցություններ կդրսևորվեն մթնոլորտային օդի, հողային ծածկույթի, բուսական և կենդանական աշխարհի, ինչպես նաև լանդշաֆտային ամբողջականության վրա: Հողային ծածկույթի վրա կարճատև բացասական ազդեցություն կդրսևորվի փորձնական բացահանքի անցման ժամանակ: Քանի որ երևական տարածքում մակերևութային ջրային ռեսուրսները և գրունտային ջրերի հորիզոնները բացակայում են, ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունները չեն դրսևորվելու: Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ընթացքում արտանետումներ կառաջանան հորատման և փորձնական բացահանքի անցման և ճանապարհներին՝ տրանսպորտի տեղաշարժի ժամանակ, հայտում նախատեսված բնապահպանական միջոցառումները թույլ կտան նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները: Ընկերության կողմից հայցվող տարածքն, ինչպես նաև հարակից շրջանները չեն առնչվում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կամ բնության հուշարձանների հետ: Համաձայն Հայտի տեղեկատվության դիտարկվող տարածքում բույսերի, թե կենդանիների ՀՀ կարմիր գրքերում գրանցված տեսակների աճելավայրեր և ապրելավայրերը չեն հայտնաբերվել, սողանքային երևույթներ չեն արձանագրվել:

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության մեղմացման/կանխարգելման նպատակով Հայտում նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական միջոցառումները.

- ուսումնասիրվող տարածքներում նավթամթերքների պահեստավորման, մեքենաների լիցքավորման, յուղերի, քսայուղերի փոխարինման աշխատանքների բացառում /նշված աշխատանքներն իրականացնել համապատասխան մասնագիտական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների տարածքներում/,
- կենցաղային աղբի հավաքում հատուկ տարողությունների մեջ, տեղափոխվում մոտակա աղբահավաք կետեր,
- արտանետվող վասակար նյութերի չեզոքացնող սարքերի /գտիչներ/ տեղադրում՝ արտանետումների նվազեցման նպատակով,
- փոշենստեցման նպատակով ճանապարհի, հորատման վայրերի և փորձնական բացահանքի տարածքի ջրցան,
- աղմուկի և թրթռումների մակարդակների վերահսկողություն,
- բեռների և աշխատակազմի փոխադրում գոյություն ունեցող ճանապարհներով՝ կենսամիջավայրի խախտումը բացառելու նպատակով,
- տեղամասի տարածքներում ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տվյալ բուսատեսակի նոր պոպուլյացիաների հայտնաբերման դեպքում դրանց պահպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում՝ ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան,
- խախտված տարածքների լեռնատեխնիկական և կենսաբանական վերականգնում/ռեկուլտիվացիա:



Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները կատարվելու են անմիջապես աշխատանքների ավարտից հետո՝ հետախուզական աշխատանքներին մասնակցող անձնակազմի և տեխնիկայի ուժերով: Աշխատանքներն իրականացվելու են 2 (լեռնատեխնիկական և կենսաբանական) փուլերով: Վերականգնման/ռեկուլտիվացիայի ենթակա ընդհանուր մակերեսը կկազմի 392.50մ² տարածք՝ որից 280.0մ²-ը հորատման հրապարակներ, 112.5մ²-ը՝ փորձնական բացահանքի մակերես: Խախտված տարածքները հարթեցումից հետո՝ կվերականգնվեն հարթակների շինարարության և փորձնական բացահանքի անցման ժամանակ կուտակված՝ 34մ³ ծավալով հողաշերտով: Կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի նպատակով հարթեցումից հետո կկատարվի տարածքին բնորոշ խոտային բուսականության սերմերի ցանք: Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվում է շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին հատկացնել 288.5 հազ.ՀՀ դրամ:

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար Հայտում կարևորվում է՝ աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի մոտ շարժական կապի միջոցների ապահովումը, հետախուզական, անվտանգության կանոնների վերաբերյալ անձնակազմի պատրաստվածությունը, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության միջոցների առկայությունը:

Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտի հանքավայրի Հարավ-արևմտյան տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ընթացքում Ընկերությունն իրականացնելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելման և մեղմացմանն ուղղված մշտադիտարկումներ, որոնց իրականացման ծախսերը գնահատվել են 612.0հազ.ՀՀ դրամ:

Եզրափակիչ մաս: Նախատեսվող գործունեության նախնական գնահատման հայտի փորձաքննությունն իրականացվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներով: Փորձաքննական գործընթացին մասնակցել են՝ Կոտայքի մարզպետարանը, ներքին գործերի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունները, շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները, որոնց կարծիքները ևս հաշվի են առնվել Հայտի լրամշակումներում: Նախնական գնահատման և փորձաքննության փուլերում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Աբովյան համայնքի Արամուս բնակավայրում անցկացված հանրային քննարկումներում գործունեության իրականացումը մասնակիցների կողմից արժանացել է հավանության:

Ամփոփելով գնահատման և փորձաքննության արդյունքները, կարելի է եզրահանգել, որ երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ժամանակ Հայտում նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում և ստորև բերված փորձաքննական պահանջների կատարումն ապահովվելու դեպքում շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության և հնագիտական տարածքների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները կկանխարգելվեն, կամ կնվազեցվեն:

Փորձաքննական պահանջներ

1. Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի՝ «Հիմնարկները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից պարտավոր են դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ հայտնել լիազորված մարմնին»:



2. Տեղամասերի տարածքներում ըստ անհրաժեշտության՝ ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների պահպանության նպատակով «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.-ի N 781-Ն որոշման դրույթների ապահովում:

3. Գործունեության իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել և պահպանել բնապահպանական կառավարման պլանում և մշտադիտարկման ծրագրում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը և դրանց ժամանակացույցերը: ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018թ. N 191-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան իրականացնել նախնական գնահատման հայտով ամրագրված շրջակա միջավայրի բաղադրիչների մշտադիտարկումներ և արդյունքների տարեկան հաշվետվությունը նշված որոշմամբ սահմանված ժամկետներում և ձևաչափով ներկայացնել լիազոր մարմին:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ԴՌԱԳՍՄԱՆ ՔՌԱՇ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտի հանքավայրի Հարավ-արևմտյան տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտին տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գլխ. մասնագետ Գրիգորյան Մկրտչյան

