

ԴԻՄՈՒՄ

ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ

«Եռյակ» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու շրջակա միջավայրի նախարարության «Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կողմից ԿԲՀ-ԴԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով մեկ անձից գնման ընթացակարգին և հրավերի (ծանուցման) պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտը:

«Եռյակ» ՍՊԸ-ի՝

- կողմից հայտով առաջարկվող ապրանք(ներ)ի ամբողջական նկարագիրը (տեխնիկական բնութագրերը) և անվանումը կցվում է (են).
- կողմից հայտով առաջարկված ապրանք(ներ)ի գնի առաջարկը կցվում է.
- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 01523512
- բանկային վավերապայմաններն է՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2051722051681001
- էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է՝ eriak@netsys.am
- գործունեության հասցեն է՝ ք.Երևան, Արարատյան 62/23
- հեռախոսահամարն է՝ +37444491111:

«Եռյակ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Սահակյան

Մասնակցի անվանումը (անունը, ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)



ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված ԿԲՀ-ԴԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով մեկ անձից գնման ընթացակարգի հրավերը (ծանուցումը), այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը «Եռյակ» ՍՊԸ-ն հայտով առաջարկում է հետևյալ ապրանք(ներ)ը և ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանք(ներ)ի ամբողջական նկարագիրը՝

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	Անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	Հակասառիչ հեղուկ	North South Lubricants: Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ խտությունը՝ 1,131 գ/սմ ³ , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 33°C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 8,4 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ - 65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ ³ , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 65°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40 խտությունը՝ 1,065 գ/սմ ³ , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0:
2	Շարժիչի յուղ 15W40	Շարժիչի յուղեր 15W40 Morris 1. մածուցիկության դասը ըստ SAE - 15W40 2. Շահագործման դասը - API CI-4 / SL 3. Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-մմ ² /վ - 14,94 4. Մածուցիկության ինդեքսը 140 5. Խտությունը 15 ° C - 0,88 6. Բռնկման ջերմաստիճանը (փակ) °C 209 7. Հիմնայնության թիվը մգ KOH/գ - 11,2 8. Սառեցման ջերմաստիճանը °C - -33 Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր՝ Քիմիական հավելանյութերի միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ հանքային: Չափաձրարված 5 լիտրանոց տարրաներով: Թույլատրելի շեղումները բոլոր ցուցանիշների մասով ±3,0%: Երաշխավորված ճապոնական կամ գերմանական ավտոարտադրողների կողմից՝ Արտադրությունը 2021թ
	Շարժիչի յուղ 10W40	Շարժիչի յուղեր 10W40 Morris 1.մածուցիկության դասը ըստ SAE - 10W40 2.Շահագործման դասը - API SN / CF 3. Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-մմ ² /վ - 14,28 4. Մածուցիկության ինդեքսը - 161 5. Խտությունը 15 6 ° C - 0,87 6. Բռնկման ջերմաստիճանը (փակ) °C - 203 7. Հիմնայնության թիվը մգ KOH/գ - 13,39 8. Սառեցման ջերմաստիճանը °C - -33 Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր՝ Քիմիական հավելանյութերի միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ Չափաձրարված 5 լիտրանոց տարրաներով: Թույլատրելի շեղումները բոլոր ցուցանիշների մասով ±3 0%՝ Երաշխավորված ճապոնական կամ գերմանական ավտոարտադրողների կողմից: Արտադրությունը 2021թ

4	Շարժիչի յուղ 5W40	Շարժիչի յուղեր 5W40 Morris 1. մածուցիկության դասը ըստ SAE - 5W40 2. Շահագործման դասը - API SN/ CF 3. Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-մմ2/վ - 14,2 4. Մածուցիկության ինդեքսը - 171 5. Խտությունը 15 ° C - 0,855: 6. Բռնկման ջերմաստիճանը (փակ) °C - 203 7. Հիմնայնության թիվը մգ KOH/գ - 10,1 8. Սառեցման ջերմաստիճանը °C - -33 Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելանյութերի միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Չափաձրարված 5 լիտրանոց տարրաներով: Թույլատրելի շեղումները բոլոր ցուցանիշների մասով $\pm 3.0\%$: Երաշխավորված ճապոնական կամ գերմանական ավտոարտադրողների կողմից: Արտադրությունը 2021թ:
---	----------------------	---

«Եդյակ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Սահակյան

Մասնակցի անվանումը (անունը, ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)



Գ ն ի առաջարկ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված ԿԲՀ-ԴԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերը (ծանուցումը), այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը՝ «Եռյակ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով՝

Չափա- բաժինների համարները	Ապրանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) (տառերով և թվերով)	ԱԱՀ՝ (տառերով և թվերով)	Ընդհանուր գինը (տառերով և թվերով)
1	2	3	4	5=3+4
1	Հակասառիչ հեղուկ	225 000 /Երկու հարյուր քսանհինգ հազար /	45 000 /Քառասունհինգ հազար/	270 000 /Երկու հարյուր յոթանասուն հազար/
2	Շարժիչի յուղ 15W40	360 000 /Երեք հարյուր վաթսուն հազար/	72 000 /Յոթանասուններ կու հազար/	432 000 /Չորս հարյուր երեսուներկու հազար/
3	Շարժիչի յուղ 10W40	300 000 /Երեք հարյուր հազար/	60 000 /Վաթսուն հազար/	360 000 /Երեք հարյուր վաթսուն հազար/
4	Շարժիչի յուղ 5W40	168 000 /Մեկ հարյուր վաթսունութ հազար/	33 600 /Երեսուներեք հազար վեց հարյուր/	201 600 /Երկու հարյուր մեկ հազար վեց հարյուր/

«Եռյակ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Սահակյան

Մասնակցի անվանումը (անունը, ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)



¹ Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում: