




«ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության Կոտայքի մարզի,
Չարենցավան համայնքի՝ Չարենցավան քաղաքի՝ Արտադրական
գոտի Երևանյան 2, Երևանյան 2/6, Գործարանային փողոց 1,
Գործարանային փողոց 1/3 հասցեներում արևային
ֆոտովոլտային կայանի կառուցման

ԵՐԶԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԿԱՆ ԳԼԱՎԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ

(Լրամշակում)

🏢 **Չեռնաբիլոդ՝ «ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ**



Բովանդակություն

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն	4
2. Հավելվածներ.....	5
3. Օգտագործվող հապավումները.....	6
4. Նախնական գնահատման հայտի կազմման իրավական հիմքերը	6
5. Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների վերաբերյալ.....	9
6. Ձեռնարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը.....	10
7. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտի մշակման հիմքերը	11
8. Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի նկարագիրը	11
9. Շրջակա միջավայրի համառոտ նկարագիրը.....	16
9.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը	16
9.2. Ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները	16
9.3. Սեյսմիկա և երկրաբանություն	17
9.4. Կլիմա և օդային ավազան	17
9.5. Հողային ռեսուրսներ	22
9.6. Ջրային ռեսուրսներ.....	23
9.7. Կենսաբազմազություն.....	26
9.8 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ	30
9.9. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ	31
9.10. Սոցիալ-տնտեսական	32
10. Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը, հզորությունները, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումները	34
11. Շինարարության փուլ.....	36
11.1 Շինհրապարակ.	36
11.2 Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներ.....	37
11.3 Հողային ռեսուրսներ.	37
11.4 Ջրային ռեսուրսներ, կեղտաջրերի հեռացում;	38
11.5 Թափոններ.	38
11.6 Սոցիալական.	38
11.7 Բարեկարգում.	38
11.8 Նախատեսվող գործունեության իրականացման ժամանակացույցը.....	39
13. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, մարդու առողջություն.....	41
13.1 Շինարարության փուլ	42
13.2. Շահագործման փուլ.....	46
14. Շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցությունների բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը (Բնապահպանական կառավարման պլան).....	48

14.1 Շինարարության փուլ.....	48
14.2 Շահագործման փուլ.....	53
15. Բնապահպանական միջոցառումների կառավարման պլան	56
16. Մոնիթորինգի (մշտադիտարկում) պլան (շինարարության և շահագործման փուլեր).....	68
17. Հանրային քննարկումներ	70
18.Վթարային իրավիճակներ և հնարավոր դադարեցում. /Փակման փուլ/	70
19.Բողոքների ընթացակարգ	71
Գրականություն.....	72

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Հայտ	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության Կոտայքի մարզի, Չարենցավան համայնքի, Չարենցավան քաղաքի. Արտադրական գոտի Երևանյան 2, Երևանյան 2/6, Գործարանային փողոց 1, Գործարանային փողոց 1/3 հասցեներում արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման նախնական գնահատման հայտ:
Ձեռնարկող	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն	Ք. Չարենցավան, Երևանյան 2
Ձեռնարկողի փաստացի գործունեության հասցեն`	Չարենցավան քաղաքի. Արտադրական գոտի Երևանյան 2, Երևանյան 2/6, Գործարանային փողոց 1, Գործարանային փողոց 1/3 հասցեներ:
Պատվիրատուի հեռախոս, էլեկտրոնային փոստ	095666682: Harout Charoyan <h.charoyan@umt.cc>
Գնահատման հայտի նախագծող	«Նովալ» ՍՊԸ
Հայտ մշակող ընկերության հասցե, հեռախոս, էլեկտրոնային փոստ	Ք. Երևան, Իսահակյան 18 (093)39-77-60 arm_eia@outlook.com

2. Հավելվածներ

Հավելված 1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների Պետական գրանցման վկայականներ:

Հավելված 2. ՀԷՑ տեղեկանք

Հավելված 3. Էլեկտրաէներգիայի արտադրության լիցենզիան:

Հավելված 4. Արևակայանի կոորդինատները:

Հավելված 5. համալքապետարանի նախնական համաձայնությունը

Հավելված 6. Հանրային քննարկման արձանագրություն, տեսաձայնագրություն, մասնակիցների ցանկ:

3. Օգտագործվող հապավումները

ՇՄԱԳ՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում
ՕԳ՝ օդային գիծ
ՀԷՑ՝ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր
Վտ՝ Վատտ
ՖՎ՝ ֆոտովոլտային
ՄՊԸ՝ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
կՎտ՝ կիլովատտ
ԿՎԱ՝ կիլովոլտ-ամպեր
ՄՎտԺ՝ մեգավատտ ժամ

4. Նախնական գնահատման հայտի կազմման իրավական հիմքերը

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014) հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենք- Կարգավորում է նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացակարգը՝ դիտարկելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, անդրսահմանային և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական հարաբերությունները: Ներառում է նախատեսվող գործունեության 2 կատեգորիա՝ «Ա», «Բ»՝ ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Համաձայն օրենքի իրականացվում է նախատեսվող գործունեության փորձաքննություն, որից հետո տրվում է եզրակացություն: Համաձայն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի մինչև ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելը շարունակում են գործել «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն օրենքի համապատասխան դրույթները:

Ուստի ներկայացվում է նախնական գնահատման հայտ, փորձաքննական եզրակացություն ստանալու համար:

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-522-Ն (ընդունված 1999թ. և լրամշակված 2022թ.)- կարգավորում է մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական և կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը: Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում հասարակական հարաբերությունները:

«Պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998թ.) -Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններն են՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ

կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահպանվածության աստիճանից:

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (2006)-սահմանում է հատուկ պահպանվող տարածքներն, ինչպես նաև դրանց կառավարման ընթացակարգերը: Նախատեսում է հատուկ պահպանվող տարածքները, առանձնացնելով չորս տեսակ՝ պետական արգելոցներ, պետական պահուստավորման հողեր, ազգային պարկեր, բնական հուշարձաններ, դրանց որոշման և ղեկավարելու գործընթացները:

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999թ.) – Ապահովում է բուսական տեսակների (ֆլորայի) և դրանց առաջացրած համակեցությունների (բուսականության) բազմազանության, աճելավայրերի և էկոհամակարգերի հավասարակշռվածության վրա մարդու բացասական ներգործության կանխարգելումը: Իրականացնում է բուսական աշխարհի, դրա գենոֆոնդի և ցենոֆոնդի բազմազանության, աճելավայրերի պահպանության քանակական և որակական, բուսական աշխարհի շարունակական օգտագործման և վերարտադրության գիտականորեն հիմնավորված ապահովումը, բուսական աշխարհի օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, բուսական աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառում օգտագործողների իրավունքների պաշտպանությունը և պարտականությունների կատարումը:

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000թ.)–Սահմանում է ՀՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը: Նախատեսում է գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, բնականոն վերարտադրության ապահովումը, կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման կանխումը, կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցությունների ամբողջականության, կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը, կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառներում օգտագործողների իրավունքների պաշտպանությունն ու պարտականությունների կատարումը:

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001թ.) -Սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսվարման տարբեր կազմակերպաիրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը: Կարգավորում է հողային պաշարների կառավարման, տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման բնագավառում պետական քաղաքականության ուղղությունների սահմանումը, հողային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունումն ու դրանց կատարման վերահսկողությունը, հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի և գործառնական նշանակության դասակարգումը, հողի մոնիթորինգի,

հողաշինարարության, հողերի հետազոտմանն ուղղված գործունեության լիցենզավորման միասնական սկզբունքների սահմանումը և այլն:

«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2008թ.) - Սահմանվում է հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, ստուգող և ստուգվող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ստուգումների իրականացման կարգերը: Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ հողային ֆոնդում առկա բոլոր հողամասերի օգտագործման և պահպանության վրա՝ անկախ դրանց նպատակային նշանակությունից, սեփականության և (կամ) օգտագործման իրավունքի սուբյեկտներից:

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.)-սահմանում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը:

«ՀՀ ջրային օրենսգիրք» (2002) - Նպատակը երկրի ջրային ռեսուրսների պահպանության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության կարիքների բավարարման և ապագա սերունդների համար ջրային ռեսուրսների պահպանման համար իրավական հիմքերի ապահովումն է:

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենք(2004թ.)– Կարգավորում է ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց փոխհարաբերությունները էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում գործունեություն իրականացնելիս, մասնավորապես, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի պետական (ազգային, նպատակային) ծրագրերի մշակումը, ընդունումը և իրականացումը, էներգակիրների արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ պետական ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգումը, ՀՀ տնտեսության զարգացման պետական ծրագրերում, համայնքների զարգացման քառամյա ծրագրերում, ինչպես նաև 50 և ավելի տոկոս պետական բաժնեմասով ընկերությունների զարգացման ծրագրերում էներգախնայողության պահանջների ընդգրկումը, սեփական վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների առաջնահերթ ու արդյունավետ օգտագործման խթանման տնտեսական ու իրավական մեխանիզմների մշակման ու կիրառման ապահովումը՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, էներգախնայողության ծրագրերում և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում միջազգային համագործակցությանն աջակցումը:

«ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենք (Ընդունված է 2001 թվականի մարտի 7-ին) Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, սույն օրենքին համապատասխան էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց և էլեկտրական, ջերմային էներգիա ու բնական գազ սպառողների փոխհարաբերությունները:

ՀՀ կառավարության որոշումներ

- ❖ **ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբեր 2014թ.** «Հանրային ծանուցման եվ քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N1325-Ն որոշում:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 29 հունվար 2010թ.** «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» N72-Ն որոշում:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 29 հունվար 2010թ.** «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» N71-Ն որոշում:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 31 հուլիսի .2014թ.** ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N781-Ն որոշում:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 14 օգոստոսի 2008թ.** «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշում:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 02 նոյեմբերի 2017 թ.** «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը եվ հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու եվ ՀՀ կառավարության 20.07.2006թ. N1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1404-Ն որոշում:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 18 մայիսի 2000 թվականի 1000 Վ Ո ԼՏ** և բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի ու մայրուղային խողովակաշարերի պահպանության կանոնները հաստատելու մասին N 249 որոշում:
- ❖ **ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2006 թվականի** «Էլեկտրակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1943-Ն որոշում:

5. Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների վերաբերյալ

Հայաստանում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը իրականացվում է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)՝ համաձայն: Գործունեություն, որը կարող է ունենալ ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, մինչև իրականացումը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքննության:

Համաձայն Օրենքի՝ գործունեությունները դասակարգվում են 2 կատեգորիաների՝ Ա և Բ: Համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետի գ ենթակետի Էներգետիկայի բնագավառում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա են. «արևային էլեկտրակայաններ՝ 3 հա և ավելի տարածք զբաղեցնող»: Նախատեսվող արևային ֆոտովոլտային կայանը զբաղեցնում է 21,9 հա տարածք:

Համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետի գ ենթակետի և համաձայն նույն հոդվածի 6-րդ կետի ա ենթակետի սույն նախատեսվող գործունեությունը ներառված է Բ

կատեգորիայի մեջ և շրջակա միջավայրի գնահատման և փորձաքննության է ենթակա Բ կատեգորիայով՝ Օրենքի Գ կատեգորիայի ընթացակարգով՝ պայմանավորված Օրենքի 12-րդ Գլուխ, 37-րդ հոդվածի(եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ) պահանջներով: Ներկայացվում է նախնական գնահատման հայտ՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն ստանալու նպատակով:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է նախատեսվող գործունեության իրականացումը՝ նախագծային փաստաթղթին համապատասխան, բացահայտել գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, դրանց կանխարգելմանը, նվազեցմանը կամ բացառմանն ուղղված միջոցառումների կախատեսումները:

Հայտը կազմվել է հիմք ընդունելով նախատեսվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը, նախատեսվող գործունեության տարածքի ուսումնասիրության ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվությունը, տարածքի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները, քարտեզները, լուսանկարները և այլ փաստաթղթեր:

6.Ձեռնարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության Կոտայքի մարզի, Չարենցավան համայնքի, Չարենցավան քաղաքի.Արտադրական գոտի Երևանյան 2, Երևանյան 2/6, Գործարանային փողոց 1, Գործարանային փողոց 1/3 հասցեներում նախատեսում է արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցում: Բոլոր տարածքները տեղակայված են «ԱՐՄԱՎՏՈ» ԲԲԸ ի Գործարանի տարածքում:

Նախատեսվում է 15000կՎտ հզորության արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի, 10/0.8 ԿՎ լարման տրանսֆորմատորային ենթակայանի կառուցում և ենթակայանի միացումը 110/10ԿՎ տրանսֆորմատորային ենթակայանին: Նախատեսվող արևային կայանի նպատակը էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն է բացառապես գործարանի պահանջմունքների բավարարման համար:

Համաձայն անշարժ գույքի վարձակալության 12. 05. 2023թ. պայմանագրի «ԱՐՄԱՎՏՈ» ԲԲԸ իր տարածքից Գործարանային փողոց 1, և 1/3 հասցեներում գտնվող անշարժ գույքից 26308,8քմ /2,63 հա/ մակերեսով շինություն և 5,7հա տարածք վարձակալական հիմունքներով տրամադրվում է «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերությանը: Տարածքի նպատակային նշանակությունը արդյունաբերության , ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության: Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի Գործարանային փողոց 1/3 հասցեում 5.7 հա տարածք վարձակալության հիմունքներով տրամադրվել է «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերությանը:

Համաձայն անշարժ գույքի սեփականության վկայականի, Կոտայքի մարզի, Չարենցավան համայնքում, Չարենցավան ք. Երևանյան փողոց թիվ 2 արտադրական օբյեկտ հասցեում սեփականության իրավունքով 9,9326 հա տարածք տրամադրվում է «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերությանը: Երևանյան փողոց թիվ 2/6 արտադրական օբյեկտ հասցեում սեփականության իրավունքով տրամադրվում է 3,7037հա:

Արևակայանների պանելների մի մասը նախատեսվում է տեղադրել գործարանի տանիքին, մի մասը գործարանի տարածքում:

Գործարանային փ. 1, և Երևանյան փողոց 2 հասցեներում Արևակայանների պանելները նախատեսվում է տեղադրել գործարանի տանիքին: Գործարանային փ. 1/3, և Երևանյան փ. 2/6 հասցեներում արևակայանների պանելները նախատեսվում է տեղադրել գործարանի

տարածքում:

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023թ. նոյեմբերի 15-ի, 392-Ա որոշման համաձայն՝ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությանը տրամադրվել է 15000 ԿՎտ հզորությամբ LEՆ№0752 էլեկտրաէներգիայի արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2025թ. նոյեմբերի 15-ը գործողության ժամկետով: Արտադրված էներգիան օգտագործվելու է բացառապես սեփական կարիքների համար: Այն էներգետիկ համակարգի կայունությանը նպաստող ծրագիր է, ինչպես նաև այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտում ներդրում, որը դրական ազդեցություն կունենա երկրում տնտեսական, բնապահպանական, էներգետիկ և ռազմավարական ուղղությունների զարգացման վրա:

7. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտի մշակման հիմքերը

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտի կազմման համար հիմք է հանդիսացել.

- Գործունեության իրականացման նախագծային փաստաթղթերը:
- Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման վկայականները:
- «ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության կողմից տրամադրված տեղեկանքը:
- Գործունեության իրականացման Լիցենզիան:

8. Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի նկարագիրը

Արևային կայանը տեղակայված է լինելու «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» «» ՍՊԸ-ին վարձակալության կամ սեփականության իրավունքով պատկանող տարածքում: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում են՝ 1640.0-1662.0 մետրերի սահմաններում:

«Գեոգոն» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել են գործունեության ենթակա տարածքի երկրաբանական կառուցվածքի ուսումնասիրություններ, կազմվել է ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն: Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում զետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոստրակները, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տվյալ արևային էլեկտրակայանի հողատարածքի հարթակով գրունտների պարզաբանման համար փորվել են 4 հատ 3 զծամետր խորությամբ հետախուզահորեր, ինչպես նաև 1 հատ հետախուզահոր 2,0 մետր խորությամբ համաձայն ըստ ՇՆՁ I-2.101-2002 (ձեռնարկ ՀՀՇՆ I-2.01-99 նորմերի): Տեղանքի մանրակրկիտ ուսումնասիրության հիման վրա պարզ է դարձել այդ հատվածների երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքները:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Կոտայքի մարզում: Տարածքին բնորոշվող ռելիեֆային հիմնական տարրերն են հրաբխային սարավանդերի լանջերը: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 1640.0-1662.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են նեոգենի ժամանակաշրջանի, վերին պլիոցեն դարակարգից մինչև ժամանակակից հասակի նստվածքների համախմբեր, որոնք հիմնականում ներկայացված են հրաբխային, հրաբխանստվածքային ֆացիաներով:

Ուսումնասիրվող տարածքը ներկայացված է վերին պլիոցեն դարակարգի հրաբխային արմատական ապարները՝ բազալտները և դրանց խճաբեկորները, էյուվիալ-դեյուվիալ նստվածքները կավավազների ավազակավերի տեսքով: Մեր ուսումնասիրվող հարթակով ուսումնասիրվող մինչև 3,0 մետր խորությամբ առկա են էյուվիալ-դեյուվիալ նստվածքները:

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքում «Ցուրտ» գոտում: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է զով ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը $24-25^{\circ}\text{C}$, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 72% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը $-8,0^{\circ}\text{C}$ է, հարաբերական խոնավությունը 81% (ժ.15-ին), թույլ քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ: Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,92 մետր: Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 19մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22 մ/վ:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ձեռքավորվածությամբ: Տարածքում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են բավականին ցածր հորիզոնների վրա:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ և սեյսմատեկտոնական պայմանները Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.4g$ արագացմամբ

Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը Ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են՝ հողաբուսական շերտը, լիցք՝ խճավազ կավավազային լցիչով, ավազային գրունտ պինդ ավազակավային:

Շերտ-1 Հողաբուսական շերտ տարբեր բույսերի արմատներով: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն ՇՀՊ IV-5-82- ի ժողովածու 1, աղ.1 (96) II կարգ է:

Շերտ-2 Լիցք՝ խճավազ կավավազային լցիչով: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն ՇՀՊ IV-5-82- ի ժողովածու 1, աղ.1 (68) III կարգ է:

Շերտ-3 Ավազային գրունտ, պինդ ավազակավային մասնիկների պարունակությամբ Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն ՇՀՊ IV-5-82- ի ժողովածու 1, աղ.1 (278) II կարգ է:

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների 3 շերտով:

- Ուսումնասիրվող տեղամասի հարթակներով, որպես հիմնատակ խորհուրդ է տրվում որպես հիմնատակ ընդունել շերտ 3-ի գրունտները:

- Հիմքեր տեղադրելիս Շերտ 3-ի գրունտներում հնարավորինս ապահովել մակերևույթային ջրերի չթափանցումը դեպի այդ խորությունները:

Տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:




Համաձայն անշարժ գույքի նկատմամբ պետական գրանցման վկայականի՝ արևակայանի, Էնթակայանի, հողի նպատակային նշանակությունը արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման

և այլ արտադրական նշանակության, գործառնական նշանակությունը արդյունաբերական օբյեկտների:

Արևային կայանի տեղաբաշխման վայրն ընտրվել է, հաշվի առնելով տվյալ տարածքում արևային ճառագայթման տվյալները, ընկերության զարգացման պլանները:

Գլոբալ հորիզոնական ճառագայթումը Հայաստանի Հանրապետությունում:

Նկար 2





«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ վարձակալված տարածքից ամենամոտ բնակավայրերը գտնվում են 349 և 676. 5մ հեռավորությունների վրա, հանրապետական ավտոճանապարհի՝ 689,5 մ հեռավորության վրա, միջպետական ավտոճանապարհի՝ մոտ 2,5կմ, տեղական ավտոճանապարհի՝ 1087,3մ հեռավորությունների վրա:

Նախատեսվող գործունեության տարածքը Զրազդան գետից գտնվում է 4,1կմ հեռավորության վրա: Ամենամոտ բնության հուշարձանները «Ավազան» հրաբխային գմբեթ երկրաբանական հուշարձանն է՝ 2.5 կմ, և «Պեռլիտե փիղ» քարե քանդակ երկրաբանական հուշարձանը՝ 2.9 կմ հեռավորությունների վրա:

9. Շրջակա միջավայրի համառոտ նկարագիրը


9.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը

Կոտայքի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մասում, ծովի մակերևույթից մոտ 900- 2500մ բարձրության վրա: Տարածքն ընդգրկում է Հրազդան գետի վերին և միջին ավազանը, ինչպես նաև Մարմարիկ գետի ավազանն ամբողջությամբ: Հյուսիսից սահմանափակվում է Գուգանասար, իսկ հյուսիս-արևելքից՝ Հատիսի լեռնազանգվածներով: Հարավ-արևմուտքում աստիճանաբար ցածրանալով՝ ձուլվում է Արարատյան դաշտին:

Հիմնական լեռնագրական միավորներն են Կոտայքի և Եղվարդի բլրաալիքային սարավանդները, Մարմարիկի վտակներով կտրտված Փամբակի լեռնաշղթայի լանջերը, Գեղամա լեռնաշղթայի լեռնաճյուղերն ու լավային հոսքերը:

Կոտայքի մարզի բնական պայմաններն ու հարստությունները բազմազան են: Մարզի տարածքն աչքի է ընկնում բարձր լեռնագագաթներով ու խորը կիրճերով, լայնարձակ գետահովիտներով ու մեղմաթեք սարավանդներով, լավաների մեջ գոյացած բազալտե սյունաձև առանձնացումներով՝ անձեռակերտ բազմանիստ պրիզմաների տեսքով:

Նկար 3



Հրազդան գետի ձախափնյա հատվածն իրենից ներկայացնում է Գեղամա զանգվածից հոսող լավային հոսքերից առաջացած սարահարթ՝ ծածկված տարբեր բարձրության բլուրներով:

9.2. Ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները

Տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքն ընդհանուր առմամբ նպաստավոր է: Մարզում Գեղամա լեռները կազմող հրաբխային ապարների մեջ ներծծվող ջրերի աղբյուրների տեսքով դուրս են գալիս լեռների ստորոտներում, ինչպես նաև Հրազդան և Ազատ գետերի կիրճերում, որոնցից են Քառասունակնի, Արզնիի և Գառնիի աղբյուրները: Հրազդան և Ազատ գետերի կիրճերի առանձին հատվածներում առկա են բնական հիանալի հուշարձաններ:

Կոտայքի մարզում են գտնվում Արզնի և Հանքավան առողջարանները (հանքային աղբյուրների մոտ), Մարմարիկի առողջարանային գոտին՝ բազմաթիվ հանգստի ու առողջարանական ճամբարներով, Ծաղկածորը՝ մարզական օլիմպիական համալիրով:

Չարենցավան քաղաքը գտնվում է Կոտայքի մարզում, Հրազդան գետի ափին, մարզկենտրոնից 12 կմ հարավ-արևմուտք, Երևանից 254մ հյուսիս: Հիմնադրվել է 1947-1948թթ, որպես քաղաքային տիպի ավան: 1951թ. ստացել է քաղաքի կարգավիճակ: Չարենցավանը համարվում է արդյունաբերական քաղաք, առկա են մի շարք գործարաններ և արտադրամասեր:

9.3. Սեյսմիկա և երկրաբանություն

Տարածաշրջանի և Չարենցավան քաղաքի ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են: Տարածաշրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին-կավիճ, միջին-միոցենի հասակի մետամորֆիզացված բյուրեղացված թերթաքարերը, մարմարային ապարները, չորրորդական հասակի անդեզիտաբազալտներով և անդեզիտադագիտներով լավաները՝ ծածկված կրաքարերով, նստվածքային և հրաբխային ապարներով, ավազային և խոշորաբեկորային գրունտներով:


Շրջանի սեյսմիկ պայմանները. համաձայն ՀՀՇՆ-20.04.2020թ.-ի նորմատիվային փաստաթղթի՝ ըստ սեյսմիկ հատկության տարածաշրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max}=0.4g$ արագացմամբ, 9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ:

9.4. Կլիմա և օդային ավազան

Նախատեսվող գործունեության տարածքի կլիմայական պայմանները ներկայացված են՝ ըստ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթի: Ըստ այդ փաստաթղթի կլիմայական բնութագրի Հրազդան քաղաքը գտնվում է ցուրտ կլիմայական շրջանում՝ ծովի մակերևույթից 1765մ բարձրության վրա: Ամառը զով է, քամոտ, օպտիմալ խոնավությամբ, միջին ջերմաստիճանը հուլիսին $16^{\circ}C$, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)՝ 45-60%, քամու միջին արագությունը՝ 3.0- 6.0 մ/վ: Ձմեռը շատ ցուրտ է, քամոտ, խոնավ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին տատանվում է մինուս $5^{\circ}C$ -ից մինչև մինուս $12^{\circ}C$, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)՝ 70% և ավելի, քամու միջին արագությունը կազմում է 5.0-7.0 մ/վ:

Նկար 4

Կլիմայական շրջանցման քարտեզ



Չարենցավան քաղաքում ձմեռը երկարատև է, խորը և կայուն ձյան շերտով, նվազագույն ջերմաստիճանը հասնում է մինչև -32°C : Գարունը երկարատև է, զով և խոնավ: Ամառը չափավոր տաք է, առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 35°C : Տեղումների տարեկան քանակը հասնում է միջինը՝ 688մմ-ի: Ուժեղ քամիներով օրերի թիվը հասնում է 18-ի: Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 19մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22մ/վ: Անարև օրերի քանակը տարեկան կազմում է 30 օր: Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը կազմում է 92սմ:

Աղյուսակի տեսքով ներկայացվում են մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Հրազդանի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների /Չարենցավան քաղաքի վերաբերյալ չկա համապատասխան տեղեկատվություն, Հրազդանը վերցվել է անալոգիայով/:

Օդի ջերմաստիճանը, °C

Աղյուսակ 1.

Բնակավայրի անվանումը	Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն		Բացարձակ առավելագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Ք.Հրազդան	1765	-8.0	-6.4	-2	5	10.1	13.8	17.2	17.2	13.5	7.5	1.3	-5	5.4	-32		35

Օդի հարաբերական խոնավությունը

Աղյուսակ 2.

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %												Միջին տարեկան, %	Միջին ամսական, ժամը 15-ին	
	Ըստ ամիսների													Ամենացուրտ ամսվա, %	Ամենատաք ամսվա, %
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII			
Ք.Հրազդան	81	78	74	70	69	69	67	64	64	69	76	79	72	69	46

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Աղյուսակ 3

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը	միջին ամսական Տեղումների քանակը -----, մմ օրական առավելագույն													Ձնածածկույթ		
	Ըստ ամիսների												Տարեկան	Առավելագույն տասն օրյակային բարձրություները, մմ	Տարվա մեջ ձնածածկույթով օրերի քանակը	Ձյան մեջ ջրի առավելագույն քանակը, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Ք. Հրազդան	45	57	63	86	100	69	44	31	32	60	55	46	688	132	129	310
	40	47	44	52	52	42	48	42	49	64	45	34	64			

ድልድል

Աղյուսակ 4

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը	Միջին տարեկան մթնոլորտային ճնշումը, (հՊա)	Ամիսներ	Կրկնէփությունը, % Միջին արագությունը, մ/վ								Անհող մու-թյունների կրկնէփությունը, %	Միջին ամսական արագու-թյունը, մ/վ	Միջին տարեկան արագու-թյունը, մ/վ	Ուժեղ քամիներով (≥15մ/վ) օրերի քանակը	Հաշվարկային արագու-թյունը, մ/վ, որը հնարավոր է մեկ անգամ «ո» տարիների ընթացքում		
			Հյուսիսային (Հս)	Հյուսիսարևելյան (ՀսԱրլ)	Արևելյան (Արլ)	Հարավարևելյան (ՀվԱրլ)	Հարավային (Հվ)	Հարավարևմտյան (ՀվԱրմ)	Արևմտյան (Արմ)	Հյուսիսարևմտյան (ՀսԱրմ)					25	50	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հրազդան	823,2	հունվար	2	5	11	4	19	39	18	2	27	1,9	2,1	18	19	22	24
			2,3	2,4	2,0	1,4	1,9	2,3	2,4	1,7							
		ապրիլ	4	14	19	6	13	21	20	3	15	2,1					
			2,3	2,7	2,2	1,8	1,9	2,3	2,4	2,0							
		հուլիս	8	45	35	2	2	3	4	1	7	2,8					
			3,5	3,2	2,9	1,9	2,0	1,9	2,4	2,2							
		հոկտեմբեր	3	12	23	6	11	20	22	3	26	1,7					
			2,0	2,2	2,0	1,7	1,8	2,1	2,2	2,0							

Օդային ավազանի բնութագիրը. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից:

Կատարվում են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի և գետնամերձ օզոնի դիտարկումներ: Զաղաքում գործում է 17 շարժական դիտակետ և 1 անշարժ դիտակայան համաձայն՝ Գլխավոր (www.armmonitoring.am) Էլեկտրոնային կայք էջի:

Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում տրանսպորտը, արդյունաբերությունը, էներգետիկան, քաղաքաշինությունը: Փոշով աղտոտվածություն կարող է առաջանալ արդյունաբերական գործընթացների, տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային փոշու, շինարարության, գյուղատնտեսական և այլ գործողությունների հետևանքով:

Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի պարունակությունները որոշելու համար 2023 թվականի հոկտեմբեր ամսի ն դիտարկումներ են կատարվել նաև Հրազդան և Չարենցավան քաղաքներում: Համաձայն կազմակերպության Էլեկտրոնային կայք էջի՝ հոկտեմբեր ամսվա միջին ամսական կոնցենտրացիաների՝ փոշու, ազոտի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի արտանետումները օդային ավազան գտնվում են հետևյալ սահմաններում.


- փոշին՝ $0,12 \text{ մգ/մ}^3$ (ՍԹԿ՝ $0,15 \text{ մգ/մ}^3$),
- ազոտի երկօքսիդը՝ $0,02$ -ից բարձր- մինչև $0,03 \text{ մգ/մ}^3$ սահմաններում (ՍԹԿ՝ $0,04 \text{ մգ/մ}^3$),
- ծծմբի երկօքսիդը՝ $0,02$ -ից բարձր- մինչև $0,03 \text{ մգ/մ}^3$ սահմաններում (ՍԹԿ՝ $0,05 \text{ մգ/մ}^3$):

Չարենցավան քաղաքում հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ օդային ավազան արտանետումները գտնվում են ՍԹԿ նորմերի սահմաններում:

9.5. Հողային ռեսուրսներ

Կոտայքի մարզն աչքի է ընկնում իր խայտաբղետ հողաբուսական ծածկույթով: Այստեղ հիմնականում գերակշռում են լեռնատափաստանային և լեռնաշագանակագույն, իսկ բարձրադիր վայրերում տարածված են ենթալայան լեռնամարգագետնային, սևահողանման ու դարչնագույն հողերը, սարավանդային հատվածներում՝ շագանակագույն հողերը և չոր տափաստանային լանդշաֆտները: Լեռնալանջերի սևահողային ծածկույթի վրա ձևավորվել են լեռնային տափաստանները:

Ծաղկունյաց լեռների և Մարմարիկի հովտի անտառների տակ տարածված են գորշ դարչնագույն հողերը, իսկ բարձրադիր լեռնային գոտում՝ լեռնամարգագետնային լանդշաֆտը: Բարձրադիր մասերում տարածված են խոտհարքներն ու ամառային արոտավայրեր:



Հրազդանի տարածաշրջանին բնորոշ են դարչնագույն անտառային հողերը՝ հզոր պրոֆիլով, խորը և ինտենսիվ կավայնացմամբ, վերին հորիզոնների զգալի հումուսացվածությամբ(5-8%), կլանման մեծ ծավալով: Հրազդան գետի առափնյա հատվածներում ներկայացված են միջին հզորության(50-80սմ) լեռնային սևահողերով:

Մարդու գործունեության հետևանքով առաջանում է հողային ծածկույթի աղտոտում ծանր մետաղներով (պղինձ, ցինկ, արսեն, կապար, մոլիբդեն, մանգան, նիկել, կադմիում, քրոմ և այլն) և ցիանական միացություններով: Հողերի որակի գիտատվումն իրականացվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2015թ. հունիսի 16-ի «ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 25-Ն հրամանի համաձայն:

Բուն գործունեության վայրում հողային ֆոնդը ենթարկված է անտրոպոգեն ազդեցությունների, քանի որ նախկինում և այժմ տարածքը արդյունաբերական գոտի:

Համաձայն Գլխավոր (www.armmonitoring.am) Էլեկտրոնային էջի՝ 2022 թվականի 2-րդ եռամսյակում հողային ծածկույթի՝ ծանր մետաղներով աղտոտվածության ուսումնասիրման համար դիտարկումներ են իրականացվել Նաև Կոտայքի մարզում: Ուսումնասիրված հողերում վանադիումի պարունակությունը գերազանցում է համապատասխան ՍԹԿ-ն՝ 1.5-2.0 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 17.0-46.3 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 5.1-12.7 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 4.3-26.7 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 9.3-28.0 անգամ, կապարի պարունակությունը՝ 1.3-2.1 անգամ և արսենի պարունակությունը՝ 2.5-10.0 անգամ:

9.6.Ջրային ռեսուրսներ

Կոտայքի սարավանդն ընկած է Հրազդան գետի միջին հոսանքի ձախափնյա մասից

մինչև Գեղամա լեռների արևմտյան ստորոտը: Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքն (ԶԿՏ) ընդգրկում է 2 հիմնական ջրավազաններ՝ Հրազդան և Բասախ: Հրազդանի ԶԿՏ-ում ընդգրկված են 10 կմ և ավել երկարությամբ 20 գետեր, 1մլն մ³ և ավելի ծավալով 9 ջրամբարներ, բնական լճեր՝ Բարի և Ակնա, ինչպես նաև 7 առաջնային, 4 դերիվացիոն և 7 երկրորդային ջրանցքներ: Մարզի տարածքով են հոսում Հրազդան, Մարմարիկ, Գետառ, Ագատ գետերը: Այստեղ է գտնվում 3032մ բարձրության վրա գտնվող Ակնա լիճը: Գետի և լճի ջրերը մարզում օգտագործվում են ոռոգման նպատակով:


Հրազդանի տարածաշրջանում է գտնվում Հանքավանի ջրամբարը:

ՀՀ տարածքում ջրերի կառավարումը կատարվում է 6 գետավազանային կառավարման տարածքների միջոցով:

Հրազդանի ջրավազանի համար ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվում է 22 նմուշառման կետերում՝ մակերևութային ջրերի և 8 կետերում՝ ստորերկրյա ջրերի համար:

Մակերևութային ջրերի որակը

Նկար 6





Տարածքի խոշորագույն ջրային ռեսուրսը Սևանա լճից սկիզբ առնող և Արաքս գետի ձախ վտակ՝ Հրազդան գետն է: Գետն ունի 141կմ երկարություն, ավազանի մակերեսը կազմում է 2650կմ² է (առանց Սևանա լճի), սնումը կատարվում է հիմնականում ստորգետնյա(51%) և հալոցքային(37%) ջրերի հաշվին: Գետն աչքի ընկնում գարնանային վարարումներով և հորդացումներով՝ ամռանն ու աշնանը:

Մարմարիկ գետն իր վտակներով հանդիսանում է Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մաս:

Ջրային ավազաններն աղտոտման են ենթարկվում մարդու գործունեության հետևանքով, ինչպես նաև տեղումների միջոցով անջատվող աղտոտող նյութերի միջոցով, առաջացնելով ջրավազանների կենսաբազմազանության, որակական կազմի, ջերմային, ռեժիմի փոփոխություններ: Հայաստանի Հանրապետությունում ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման: ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս՝ «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածությունը պարբերական մոնիթորինգի է ենթարկվում ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Մոնիթորինգի տվյալների համաձայն՝ կենսածին նյութերի՝ ամոնիում և ֆոսֆատ իոնների կոնցենտրացիաները բարձր են Հրազդան, Ծաղկաձոր և Քասախ գետերի միջին և ստորին հոսանքներում՝ գետերի ջրի մեջ կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման հետևանքով:

Համաձայն Գլխավոր (www.armmonitoring.am) էլեկտրոնային էջի՝ 2023թ.հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում Հրազդան գետում աղտոտվածության ցուցանիշները (մգN/l)՝ ֆոսֆատ և ամոնիում իոնների կոնցենտրացիաները հիմնականում գերազանցում են 2-րդ դասի ջրերի որակական նորմերի ցուցանիշները:






Հիդրոերկրաբանական տեսակետից. Համայնքի հիդրոերկրաբանական պայմանները հիմնականում բարենպաստ են, բայց որոշակի բարդություն են առաջացնում կապված՝ երկրաբանական կառուցվածքի, ապարների լիթոլոգիական կազմի, ռելիեֆի և կլիմայի հետ: Գրունտային ջրերը(շերտային) կապված են դելյուվիալ-պրոյուվիալ և ալյուվիալ-պրոյուվիալ նստվածքների հետ: Ջրային հոսքերը՝ պայմանավորված կավաավազային, խճային ապարների, լավային հոսքերի ջրառատությամբ, ձևավորում են բազմաթիվ տարբեր դեբիտային ելքերով ջրային ելքեր՝ աղբյուրների տեսքով:

Հրազդան գետի ձախակողմյան վտակների մի մասը գետնի տակ ներծծված ջրերի շնորհիվ գարնանը դուրս են գալիս «40 աղբյուր» անվանումով:

9.7. Կենսաբազմազանություն

Հայաստանը տիպիկ լեռնային երկիր է, որտեղ լանդշաֆտները և էկոհամակարգերը կազմում են բարդ բազմաֆունկցիոնալ համակարգ, որոնք նպաստում են հարուստ և ինքնատիպ կենսաբազմազանության ձևավորմանը: Հայաստանի ֆլորայի և ֆաունայի հիմնական կենսատիպերի աշխարհագրական տեղաբաշխումը պայմանավորված է վերընթաց գոտիականությամբ ու տարածքի տոպոգրաֆիական բազմազանությամբ, որի շնորհիվ յուրաքանչյուր գոտու կենսաբազմազանությունը բնորոշվում է իր տեսակային կազմով, որական և քանակական ցուցանիշներով: Հանդիսանում է նաև միգրացվող կենդանիների և չվող թռչունների տարանցիկ ճանապարհների խաչմերուկ:



Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանը գտնվում է չոր լեռնատափաստանային և օշինդրա-կիսանապատային գոտում, իսկ Փամբակի և Ծաղկունյաց լեռնաշղթաների ձախափնյա լանջերին բնորոշ է լեռնատափաստանային լանդշաֆտային գոտին: Մարզն ունի հարուստ և բազմատեսակ բուսականություն, որը պատկանում է Ապարանի ֆլորիստիկ շրջանին: Ամենատարծված բուսատեսակը կաղնին է, առանձին հատվածներում կաղնուտների տեսքով:

Տարածաշրջանին բնորոշ են ռեկրացիոն-բնապահպանական նշանակության անտառները:

Տարածաշրջանում տիրապետող են կիսաանապատային, լեռնատափաստանային լանդշաֆտները՝ համապատասխան տափաստանային, նոսրանտառային, անտառային և մարգագետնային բուսականության տիպերով և վերջիններիս բնորոշ կենդանական աշխարհով:

Բուսական աշխարհ. Հրազդանի, Չարենցավանի և հարակից տարածքների անտառային Էկոհամակարգերին բնորոշ են կաղնուտային, բոխուտային լայնատերև խառը

անտառները ու հետանտառային նոսրամտառները: Այստեղ աճում են Կաղնի խոշորառեղը (*Quercus macranthera*), բոխի (*Carpinus betulus*), բոխու տեսակներ (*Aser campestre*, *Aser trautvetteri*), արոսենի (*Sorbus umbelata*) և այլ՝ հացենի, թխկի, լորենի, սոճի, թեղի, ալոճենի, մասրենի, հաղարջենի, ազնվամորի և այլ ծառաթփային բուսատեսակներ: Զաղաքին հարակից անտառներում հանդիպում են նաև վայրի տանձենի (*Pyrus* sp., *P. georgica*, *P. communis*) և խնձորենի (*Malus silvestres*): Կանաչապատ տարածքներում հանդիպում են եղևնի, նոճի, արևմտյան գիհի, կենսածառ արևելյան, սպիտակ/ լացող ուռենիներ, հացենի, լորենի: Թփուտներից տարածված են յասամանը, հաղարջը, նեղտերև փշատենի և այլն: Փամբակի և Ծաղկուկյաց լեռների լանջերին տարածված են թխկու, կաղնու, արոսենու անտառները:

Տարածաշրջանի բուսականությունը հիմնականում լեռնատափաստանային տարախոտեր են, հացազգիների գերակշռությամբ՝ ոգնախոտ (*Dactylis Woronovii*), սեզ տափաստանային (*Phleum phleoides*), դաշտավլուկ սոխուկավոր (*Poa bulbosa*), կելերիա սանրածև (*Koeleris cristata*), ցորնուկ ցգամազ (*Bromus squarrosus*), շյուղախոտ ակոսավոր (*Festuca sulcata*), մերձալպյան բարձրախոտերից՝ իշառվույտ նեպոլիտական (*Melilotus neapolitanus*), եղինջ երկտուն (*Urtica dioica*), ծվծվուկ կտրտված (*Silene multifida*) և այլն:

Նկար 8



Կոտայքի մարզում աճում են 54 տեսակի բույսեր, որոց գրանցված են 33 բույսերի Կարմիր գրքում: Կոտայքի մարզի և տարածաշրջանի 33 Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներից են՝ ճավշիր պարսկական (*Opopanax persicus* Boiss). Ճարտարուկ Արարատի (*Draba araratica* Rupr), Էվնոմիա կլորատերև (*Eunomia rotundifolia* C. A. Mey.),

Ջրահարս փոքր (Najas minor), Աղածաղիկ Կուկպական (Halanthium kulpianum (K. Koch Bunge), Տերեփուկ Թախտաջանի (Centaurea Takhtajanii) և այլն:

Նկ.9 Ճավշիր պարսկական



Կենդանական աշխարհ. տարածաշրջանի կենդանական աշխարհին բնորոշ են անողնաշարավորների՝ միջատների, բզեզների, մորեխների տեսակային բազմազանությունը: Ողնաշարավոր կենդանիներից հանդիպում են կրիաներ, օձեր, մողեսներ, թռչուններից՝ սև անգղ, կեռնեխ, արտույտ, կաքավ, ծիծեռնակ, ճանճորսներ և այլն, կաթնասուններից՝ եղջերուն, գայլը, գորշ արջ, վայրի խոզ, աղվես, աքիս, կզաքիս, չղջիկներ և այլն:

Կոտայքի մարզում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված են անողնաշար կենդանիների՝ 62, ողնաշարավոր կենդանիների 28 տեսակներ:

Հրազդան գետի ակունքներում գտնվում է ՀՀ Կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված Հարթ խիտունջը(*Gyraulus laevis*):

Կոտայքի մարզում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակներից են՝ Մորեխ հայկականը(*Gomphocerus armeniacu*), Ալեքսանդր Արագաստաթիթեռ (*Lepidoptera*), Հաստածղրիդ լայնացած (*Bradyporus dilatatus*), Թամբակուրծք թարախահան(*Mylabris sedilithorax Sumakov*), սևամարմին (*Cylindronotus erivanus*), ապոլոն (*Parnassius apollo kashtshenkoi Sheljuzhko*), Հայկական իծ(*Viperaa (Montivipera)*): Թռչուններից՝ գառնանգղ(*Gypaetus barbatus Linnaeus*), Գիշանգղ(*Neophron percnopterus Linnaeus*), Օձակեր արծիվ(*Circaetus gallicus*), Տափաստանային արծիվ(*Aquila nipalensis orientalis Hodgson*), Կարմրաոտ բազե(*Falco vespertinus Linnaeus*), Բվեճ(*Bubo bub*) և այլն: Կաթնասուններից՝ Գորշ արջը(*Ursus arctos Linnaeus*):



Տարածաշրջանի ջրային ավազաններում հանդիպում են կարմրախայտ, քուռի բեղլու, կողակ և այլ ձկնատեսակներ:

Նախատեսվող գործունեության տարածքում բացակայուն են Էնդեմիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները և կենդանատեսակները, ինչպես նաև բացակայում են կենդանիների միգրացիոն ուղիները՝ տարածքի ուրբանացված լինելու, մարդու ազդեցության գոտում գտնվելու պատճառով:

Նախատեսվող գործունեության տարածքում բնական Էկոհամակարգերը բացակայում են, քանի որ տարածքը երկար տարիներ գտնվում է արդյունաբերական գոտում: Տարածքում չկան անտառային զանգվածներ, մոտակա անտառային նշանակության հողերը գտնվում են Ճաղկածորում, Մեղրածորում:

9.8 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ

Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաբազմազանության պահպանումը, հիմնականում, իրականացվում է Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում (ԲՀՊՏ) (պետական արգելոցներ, ազգային պարկեր, պետական արգելավայրեր, բնության հուշարձաններ), որտեղ կենտրոնացված է բուսական և կենդանական աշխարհի տեսակազմի մոտ (60-70)%-ը, ներառյալ հազվագյուտ, վտանգված, անհետացման եզրին հայտնված և Էնդեմիկ տեսակների ճնշող մեծամասնությունը:

Նկար 12

Հայաստանի տարածքի 387 հազ. հա կամ 13%-ը
բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ են (ԲՀՊՏ)



Գործունեության տարածքն անմիջական սահմաններ ԲՀՊՏ-ների հետ չունի:

Բնության հուշարձաններ Տարածաշրջանում առկա են նաև բնության հուշարձաններ, որոնք համաձայն ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 14-ի N967-Ն որոշման հետևյալ են.

Աղյուսակ 5

30

ՀՀ	Անվանումը/նկարագիր/	Տեղադիրքը
	Երկրաբանական հուշարձաններ	
1.	«Պեռլիտե փիղ» քարե քանդակ	Կոտայքի մարզ, Չարենցավան քաղաքից 2 կմ հվ. քարահանքի մոտ
2.	«Ծակ քար» բնական թունել	Կոտայքի մարզ, Բջնի գյուղի մատուցներում, Հրազդան գետի ձախ ափին
3.	«Անանուն» քարե կուտակումներ	Կոտայքի մարզ, Զաղսի գյուղի հվ-արմ եզրին, Հրազդանի կիրճում
	Ջրաերկրաբանական հուշարձաններ	
1.	«Հաղպրտանք» աղբյուր	Կոտայքի մարզ, Հրազդան քաղաքի Վանատուր (Աթարբեկյան) թաղամասի արլ ծայրամասում, 1.5 կմ հս-արմ, ծ.մ-ից 1755 մ բարձրության վրա
	Կենսաբանական հուշարձաններ	
1.	«Ալայան գորգ»	Կոտայքի մարզ, Մեղրաձոր-Ֆիոլետովո գրունտային ճանապարհի ամենաբարձր մասում (Փամբակ լեռնաշղթայի Ամպասարի գագաթային մասում, ծ.մ-ից 300 մ բարձրության վրա)

Տարածքը երկար տարիներ գտնվում է արդյունաբերական գոտում և չի առնչվում տարածաշրջանի պատմաշակութային և բնության հուշարձանների հետ, ամենամոտ բնության հուշարձանները «Ավազան» հրաբխային գմբեթ երկրաբանական հուշարձանն է՝ 2.5 կմ, և «Պեռլիտե փիղ» քարե քանդակ երկրաբանական հուշարձանը՝ 2.9 կմ հեռավորությունների վրա:

9.9. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ

Կոտայքի մարզը հանդիսանում է Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն բնակավայրերից մեկը: Մարզի տարածքում են գտնվում հազարից ավելի պատմամշակութային հուշարձաններ՝ եկեղեցական համալիրներ, մատուռներ, տուն-թանգարաններ: Համաձայն Կոտայքի մարզպետարանի Էլեկտրոնային կայքի՝ մարզում առկա է 3208 հուշարձան, 811 պահպանման միավոր, 2640 պատմամշակութային անշարժ հուշարձաններ, որոնք ՀՀ պետական սեփականություն են համարվում և օտարման ենթակա չեն: Մարզում կատարված են 18 հնագիտական պեղումներ, բացված են քարեդարյան կայաններ, նախամարդու քարանձավներ, բրոնզեդարյան դամբարանադաշտեր, կիկլոպյան ամրոցներ:

Մարզի տարածքում են գտնվում հայկական հելլենիստական ճարտարապետության՝ մ.թ. 1 -ին դարում Արևի աստված Միհրի պատվին կառուցված Գառնիի տաճարը, Եղվարդի Ս. Աստվածածին եկեղեցին, Զրիստոնեական շրջանի հայկական վիմափոր ճարտարապետության եզակի ու բարձրարվեստ կոթող՝ Այրիվանք-Գեղարդը, Բջնիի բերդը, 13-րդ դարում կառուցված Կեչառիս վանական համալիրը և այլն:

Հրազդանի պատմամշակութային հուշարձանները տարբեր են ըստ կառուցման ժամանակահատվածի (Զ.ա. 2-1 հազարամյակից մինչև 12-15-րդ դար), ավելի բազմազան են 12-13-րդ դարերի հուշարձանները (եկեղեցիներ, ամրոցներ, գյուղատեղիներ): Տարբեր են նաև հուշարձանների պահպանվածության աստիճանները՝ սկսած ավերակներից մինչև լավ պահպանվածները:

Հրազդան քաղաքի հուշարձանները ներկայացված են Հավելված 2-ում համաձայն ՀՀ կառավարության 2007թ. մարտի 15-ի «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐԿՈՂ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐԶԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 385-Ն որոշման հավելված 7-ի:

9.10. Սոցիալ-տնտեսական

Կոտայքի մարզի տարածքը կազմում է 2076կմ², համայնքների թիվը՝ 42, որից քաղաքային՝ 7, գյուղական՝ 35: Սահմանակից է Տավուշի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Արարատի, Արագածոտնի մարզերին և մայրաքաղաք Երևանին:

Համաձայն Կոտայքի մարզպետարանի Էլեկտրոնային կայքի՝ մարզում բնակչությունը 2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 251000 մարդ, որը կազմում է հարապետության բնակչության թվաքանակի 8,5%-ը: Ազգաբնակչությունը հիմնականում հայեր են՝ 97,6%: Ազգային փոքրամասնություններից ապրում են՝ եզդիներ, ասորիներ, ռուսներ, քրդեր:

Մարզը հարուստ է օգտակար հանածոների՝ ոսկու, պղինձի, մոլիբդենի, ալյումինի, երկաթի, պերլիտի, մարմարի, գրանիտի, լիթիդային պեմզայի, նեֆելենային սիենիտների, անդեզիտի, հրաբխային խարամների, պեռլիտների, մարմարի, տրավերտինի, բազալտի, քարաղի, զանազան շինարարական նյութերի և հանքային ջրերի 3 խոշոր հանքավայրերով (Հանքավան, Բջնի, Արզնի):

2021թ. մարզի արտադրական ձեռնարկությունների կողմից թողարկվել է 278,7 մլրդ դրամի արտադրանք, որից մշակող արդյունաբերությունը՝ 190,5մլրդ: Մարզը զարգացած է սննդամթերքի, մետաղական և ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության, ցեմենտի արտադրության, Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ուղղությամբ:


Գյուղատնտեսության ոլորտը մարզի տնտեսության մեջ առաջնային տեղ է զբաղեցնում: Գյուղատնտեսության տեսակետից մարզը բնութագրվում է որպես կաթնասնամսնապահական, հացահատիկային ոլորտ: Գյուղատնտեսական արտադրությունը հիմնականում կազմակերպվում է գյուղացիական և ֆերմերային տնտեսությունների միջոցով: Մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի հիմնական ուղղություններն են՝ բուսաբուծությունը և անասնապահությունը: Մարզում գործում է 18 սպանդանոց:

Հրազդանի տարածաշրջանում գործում են Աթարբեկյանի և Գյումուշի հիդրոէլեկտրակայանները:

Շնորհիվ իր առողջարանային կենտրոնների զարգացած է զբոսաշրջությունը: Էկոտուրիզմի զարգացումը նպաստում է մարզի համայնքների բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը: Կոտայքի մարզի առկա բնապահպանական խնդիրներն ընդգրկում են հիմնականում ջրօգտագործման, ընդերքօգտագործման, անտառտնտեսվարման ոլորտները:

Մարզի տեղաբաշխվածությունն ըստ համայնքային տարածաշրջանների.

- Հրազդանի տարածաշրջան - 38, 2 % (3 քաղաքային, 14 գյուղական համայնք)
- Աբովյանի տարածաշրջան - 40,4 % (2 քաղաքային, 30 գյուղական համայնք)
- Նաիրիի տարածաշրջան - 21,4 % (2 քաղաքային, 16 գյուղական համայնք)



Մարզկենտրոնը Ջրազդան քաղաքն է, որը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1600-1750մ բարձրությունների վրա: Մարզկենտրոնից մայրաքաղաք հեռավորությունը 45 կմ է: Քաղաքի վարչական տարածքը կազմում է 15343,72հա, որից գյուղ նշանակության հողատեսքերը կազմում են 11053.08հա, արտադրական նշանակության հողերը՝ 846,63հա, հանգստի գոտիները՝ 35,24հա:

Չարենցավան քաղաքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում՝ մայրաքաղաք Երևանից 25 կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոն Ջրազդանից՝ 12կմ հարավ-արևմուտք, Ջրազդան գետի ափին, ծովի մակարդակից 1600-1700 մետր բարձրության վրա: Այն մոտ է Երևան-Սևան ավտոմայրուղուն, քաղաքը հատում է նաև Երևան-Սևան երկաթուղին:

Համաձայն Չարենցավան քաղաքի գլխավոր հատակագծի Չարենցավան քաղաքի բնակչության հաշվարկային թիվը ընդունված է 32.0հազար մարդ: Քաղաքում հաշվարկված է 29650 բնակիչ:; Համայնքը գտնվում է մայրաքաղաքից 34կմ հեռավորության վրա: Քաղաքի տարածքը կազմում է 24525,18 հա: Բնակելի կառուցապատումը կազմում է 149.2: Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները 38.1հա, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման,և այլ արտադրական նշանակության հողերը 186.69հա, որից 182.6հա արդյունաբերական օբյեկտների: Անտառային հողերը մոտ 29.49հա, գյուղ.նշանակության հողերը 62.65հա: Քաղաքի տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղություններն են արդյունաբերական, շինարարական նյութերի արտադրության և ագրոարդյունաբերական համալիրի ծնավորումը: Քաղաքի Հարավ արևելյան մասում գտնվող արդյունաբերական հանգույցում նախատեսվում է միայն առաջավոր տեխնոլոգիաներով արտադրության տեղադրում, ինչը նպատակաուղղված է շրջակա միջավայրի բարելավմանը: Նորմալ վիճակում են քաղաքի ենթակառուցվածքները: Չարենցավան համայնքում ընդգրկված են հետևյալ բնակավայրերը՝ Չարենցավան,Ալափարս,Արզական,Բջնի,Կարենիս,Ֆանտան: Հյուրերին քաղաքի բնակիչներն առաջինը խորհուրդ են տալիս լինել Եղիշե Չարենցի հյուրասրահ-թանգարանում: Ի դեպք, քաղաքում տեղադրված է բանաստեղծի նվիրված երկու կիսանդրի, որոնցից մեկը հենց հյուրասրահի դիմաց է: Չարենցավանում 2000-ականների սկզբին բացվել է քաղաքի միակ եկեղեցին, որը համարում են «փրկիչ» աղանդավորական տարբեր շարժումների դեմ պայքարում:

10. Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը, հզորությունները, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումները

Շահագործման փուլ: Նախատեսվող գործունեությունը իրականացվելու է Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Երևանյան 2, 2/6 և Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Արտադրական գործարանային գոտի 1 և 1/3 հասցե հողամասերում՝ 21,9 հա տարածքի վրա: Նախատեսվում է 15000կՎտ հզորության արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի, 10/0.8 ԿՎ լարման տրանսֆորմատորային ենթակայանի կառուցում և ենթակայանի միացումը 110/10ԿՎ տրանսֆորմատորային ենթակայանին: Նախատեսվող արևային կայանի նպատակը էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն է:

10.1 Արևային կայան: ՖՎ վահանակների զբաղեցրած մակերեսը կազմելու է 7.8 հա: Արևակայանի առավելագույն դրվածքային հզորությունն ըստ վահանակների կազմում է 18000կՎտ, իսկ արևակայանի առավելագույն հզորությունը կազմում է 15000կՎտ: Ֆոտովոլտային կայանի գեներատորային մասը նախատեսվում է կառուցել 26000 հատ բազմաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակներով՝ յուրաքանչյուրը 690Վտ առավելագույն հզորությամբ: 50 հատ՝ 300կՎտ էլքային հզորությամբ փոխակերպիչների փոփոխական հոսանքի ելուստներից մալուխներով միանում են ենթակայանի 0.8կՎ լարման գլխավոր ընդունիչ վահաններին: Արևակայանի կառուցման համար ընտրվել են Trinasolar TSM-NEG21C.20 ֆիբրային արտադրության 22.2% ՕԳԳ-ով, IP 68 տիպի, 690Վտ առավելագույն հզորությամբ բազմաբյուրեղ ֆոտովոլտային մոդուլներ, մեկ մոդուլի չափսերը՝ 2384x1303x33մմ: Փոխակերպիչները Huawei արտադրության են, մոդելը՝ SUN2000-330KTL-H2 300կՎտ էլքային հզորության, ցանցային տեսակի, 6 MPPT (Maximal Power Point Tracker) 28 մուտքերով: Արևային էլեկտրակայանը տեղադրվելու է ցինկով գալվանապատված մետաղական կոնստրուկցիաներով՝ բետոնե հիմքերով ամրացված հողի վրա և ցինկով գալվանապատված կոնստրուկցիաները ամրացվելու են տանիքին : Փոխակերպիչները և ֆոտովոլտային վահանակները տեղադրվելու են կոնստրուկցիայով՝ հորիզոնի նկատմամբ 24° թեքվածությամբ: Ֆոտովոլտային վահանակների կոնստրուկցիաները նախատեսված են մինչև 35մ/վ քամու արագության համար (տարածքում քամու առավելագույն արագությունը ըստ շինարարական կլիմայաբանություն նորմերի 24մ/վ է, (ՀՀ ՇՆ II-7.01-2011)):

10.2 Ենթակայան Ենթակայանի կառուցման համար նախատեսվում է տեղադրել 2 հատ Ենթակայան.

9000 կՎտ հզորության, 10/0,8,0,8կՎ լարման տրանսֆորմատորային լրակազմ՝ JUPITER-9000K-H1 տիպի, որի մեջ նախատեսված է 0,8/0,4կՎ լարման, 5կՎԱ հզորության սեփական կարիքների չոր տրանսֆորմատոր և 6600 կՎտ հզորության, 10/0,8,0,8կՎ լարման տրանսֆորմատորային լրակազմ՝ JUPITER-6000K-H1 տիպի, որի մեջ նախատեսված է 0,8/0,4կՎ լարման, 5կՎԱ հզորության սեփական կարիքների չոր տրանսֆորմատոր

Հաշվառքն իրականացվում է 110կՎ ենթակայանքում:

JUPITER-9000K-H1 լրակազմը բաղկացած է երեք բաժիններից՝

- Ցածր լարման բաժին, որում գտնվում են 0,8կՎ վահանները,
- Տրանսֆորմատորի բաժին, որում տեղադրված է 9000կՎտ հզորության, 10/0,8կՎ լարման յուղային երկփաթույթ տրանսֆորմատոր:
- Բարձր լարման բաժին, որում տեղադրված են 3 հատ 10կՎ HUAWEI մակնիշի էլեգազային անջատիչներ և 10կՎ գերլարման սահմանափակիչներ:

JUPITER-6600K-H1 լրակազմը բաղկացած է երեք բաժիններից՝

- Ցածր լարման բաժին, որում գտնվում են 0,8կՎ վահանները,
- Տրանսֆորմատորի բաժին, որում տեղադրված է 6600կՎտ հզորության, 10/0,8կՎ լարման յուղային երկփաթույթ տրանսֆորմատոր:

Բարձր լարման բաժին, որում տեղադրված են 3 հատ 10կՎ HUAWEI մակնիշի էլեգազային անջատիչներ և 10կՎ գերլարման սահմանափակիչներ

Յուրաքանչյուր տրանսֆորմատորի տակ նախատեսված յուղընդունիչ՝ համաձայն՝ ПУЭ-7 4.2.69 կետի պահանջների: Ենթակայանների ընդհանուր տարածքը՝ 300 մ² է:

10.3 Ենթակայանի հողանցում և շանթապաշտպանություն. Հողանցման արտաքին կոնտուրը իրականացվում է 40x4 շերտապողպատով, որը տեղադրվում է հողում 0,7մ խորությամբ և ուղղահայաց էլեկտրոդներով (անկյունակներ) 50x50x5մմ՝ 2մ երկարությամբ:

Բոլոր միացումներն իրականացվում են եռակցումով: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաներն անհրաժեշտ է միացնել հողանցման կոնտուրին: Հողանցման սարքվածքի դիմադրությունը տարվա յուրաքանչյուր պահին չպետք է գերազանցի 4 Օհմ-ը: Հողանցման սարքվածքի մոնիտաժից հետո անհրաժեշտ է ստուգել դիմադրությունը, չբավարարելու դեպքում ավելացնել էլեկտրոդներ:

Կայծակի ուղիղ հարվածներից ենթակայանի պաշտպանությունը իրականացվում է 1 հատ CB-105 տիպի ե/բ հենասյան վրա տեղադրված շանթարգելով: Ընդհանուր բարձրությունը 13մ է:

10.4 Ենթակայանի լուսավորություն. Նախագծով չի նախատեսվում, քանի որ արտադրական տարածքը լուսավորված է:

10.5 Օդային գիծ, հենասյուներ, մալուխագիծ: Օդային գիծ, հենասյուներ չեն նախատեսվում:

Մալուխագիծ. Մալուխագիծը մոնտաժվում է ԱՄԿԵ ԳԲՈՒՊԻ-ն պատկանող տարածքում:

10կՎ ՄԳ-ի մալուխն ընտրվել է АПвПы 3x185մմ² և 3x120մմ² կտրվածքի:

Հաշվառքն իրականացվում է 110Կվ լարման ենթակայանում:

Մալուխն անցկացվում է հողում, ավազե լցվածքով խրամուղու մեջ և պաշտպանվում է ե/բ սալերով: Մալուխի անցկացման խորությունը 1մ է, ընդհանուր երկարությունը 801. 136մ:

Մալուխը տեղադրվում է օձաձև, ջերմային դեֆորմացիաներից խուսափելու համար:

Մալուխը խրամուղու մեջ տեղադրելուց առաջ փորված խրամուղու մեջ պատրաստվում է 100մմ հաստությամբ ավազե տակդիր/հիմք, այնուհետև տեղադրվում է մալուխը և ծածկվում՝ 150մմ ավազե շերտով, որից հետո տեղադրվում է ե/բ սալ և խրամուղին լցվում է ավազակոպիճով:

Ավտոճանապարհները հատելիս մալուխը անցկացվում է պոլիէթիլենային խողովակի մեջ անցկացված:

Մալուխը միացվում է ջերմամեկուսացվող ծայրային կցորդիչներով:

Ե/բ սալերի դասավորությունը խրամուղում (կախված խրամուղու հիմքի չափերից) կատարվում է համաձայն А5-92 տիպարային նախագծի №А5-92-15:

10.6 Տեսահսկման համակարգ. Տեսահսկման համակարգ չի նախատեսվում, քանի որ արտադրական տարածքում առկա է:

10.7 Օպերատորական շինություն Չի նախատեսվում քանի որ տարածքում առկա է 110ԿՎ ենթակայանը սպասարկող անձնակազմ և օպերատիվ կառավարման շինություն:

10.8 Կրակմարիչներ. Տարածքում նախատեսվում են կրակմարիչեր և հրդեհաշիջման վահանակ:

10.9 Պահեստային շինություն. Ընկերության տարածքում առկա է ազատ պահեստային շինություն, որը կօգտագործվի խոտանված մասերի և գործածությունից դուրս եկած

վահանակների ծամանակավոր պահման համար:

10.10 Ցանկապատում. Տարածքը արդեն իսկ պարսպապատ է ունի մեքենաների համար դարպաս և հետիոտային մուտք և ելք:

11. Շինարարության փուլ


11.1 Շինհրապարակ.

Որպես շինհրապարակ ծառայելու է «ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ գործարանի տարածքը, որը ամբողջովին ապահովված է բոլոր ենթակառուցվածքներով: Տարածքում առկա է ջուր, սանհանգույց ընդհանուր անձնակազմի կարիքները բավարարելու համար:

Տարածքում հողային աշխատանքը բավականին քիչ է հիմնականում հարթ տարածք է և գրունտը հարթացնելու անհրաժեշտություն չկա, խրամուղիների փորելուց առաջացած գրունտը ամբողջովին հետ լիցք է արվելու: Հանվող հողային զանգվածը ընդհանուր քանակը՝ 2,140մ³, որից բուսահող 140մ³, հետ լիցք՝ 1712մ³: Բուսահողը օգտագործվելու է վերին շերտում, տարածքի բարեկարգման համար: Գրունտի մեջ մոտավորապես 428մ³ ավազ է, որը օգտագործվելու է որպես բարձիկ մալուխների համար:

Ամբողջ շինարարությունը տևելու է 2 տարի, բուն շինարարության իրականացումը հաշվարկվել է 650օր:

Շինհրապարակ հանդիսացող արտադրական տարածքը



Գործողություն	ամիսներ											
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
Տեխապլանի ստացում, Նախագծային, նախահաշվ. Աշխատանքներ												
Նախագծի փորձաքննություններ												
Նախն. ենթակառուցվածք. լուծումներ												
Հողային աշխատանքներ												
Ճանապարհ, ցանկապատ												
Մետաղական հենառուցվածքների մոնտաժ												
Օժանդակ շենք-շինությունների կառուցում												
Արևային ՖՎ վահանակների տեղակայում												
Այլ սարքավորումների տեղակայում												
Արևային համակարգերի էլեկտրամոնտաժ												
Տրանսֆորմատորների տեղակայում												
Կարգաբերման-գործարկման աշխատանքներ												
Ավարտական փաստաթղթերի ստացում, էլեկտրակայանի գործարկում												

11.2 Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներ.

Շինարարության փուլում օգտագործվելու են տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներ, որոնք լինելու են Կապալառու կազմակերպության սեփական միջոցները:

11.3 Հողային ռեսուրսներ.

Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կատարվելու են հողային աշխատանքներ՝ կայանի կառուցման ժամանակ կատարվելու են՝ արևային վահանակները կրող կոնստրուկցիաների հիմքերի համար նախատեսված հորատանցքերի և դեպի ենթակայան տանող ստորգետնյա մալուխագծի անցկացման նպատակով խրամուղիների փորման, հողատարածքի ցանկապատման, ենթակայանում տրանսֆորմատորի տեղադրման, յուղընդունիչ հորի կառուցման հողային աշխատանքներ:

Հանվող հողային զանգվածը ընդհանուր քանակը՝ 2,140մ³, որից բուսահող 140մ³, հետ լիցք՝ 1712մ³: Բուսահողը օգտագործվելու է վերին շերտում, տարածքի բարեկարգման համար: Գրունտի մեջ մոտավորապես 428մ³ ավազ է, որը օգտագործվելու է որպես բարձիկ մալուխների համար:

Գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ Գեոմեխանիկայի և լեռնային աշխատանքների լաբորատորիա բերված գրունտային նմուշը օգտագործվել է վերջիններիս ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների որոշման և հետագա հաշվարկների կատարման համար:

Գրունտի փորձանմուշների հետազոտության արդյունքների աղյուսակ:

№	Որոշվող ցուցանիշ	Լճուշի ծածկագիրը ըստ պիտակի	
		ԱՄԿԵ պրոպեկտի կայան	
		Մարզ Կույսաք, Երևանյան 2, 2/6, իստացեք Չարենցավան, ք Չարենցավան, արտադրական գործարանային գույքի, 1/3	
		ՀՀ-3 1.0-1.2 մ	ՀՀ-4 1.2-1.4 մ
Փորձարկման արդյունքները			
1	pH 1/5	7.90	7.99
2	Կարբոնատ՝ CO ₃ ²⁻ , մգ/լզ	30	30
3	Քիմադրոնատ՝ HCO ₃ ⁻ , մգ/լզ	457.5	549.0
4	Քլորիդ՝ Cl ⁻ , մգ/լզ	6.95	6.95
5	Սուլֆատ՝ SO ₄ ²⁻ , մգ/լզ	32.9	21.9
6	Կալցիում՝ Ca, մգ/լզ	120.2	112.2
7	Մագնեզիում՝ Mg, մգ/լզ	14.6	4.9
8	Կալիում՝ K, մգ/լզ	հետքեր	հետքեր
9	Նապրոցիում՝ Na, մգ/լզ	13.83	24.0
10	Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լզ	8.0	9.5
11	Թթվայնություն, մգ-էկվ/լզ	չ/հ	չ/հ
12	Ամոնիում իոն՝ NH ₄ ⁺ , մգ/լզ	չ/հ	չ/հ
13	Նիտրատ՝ NO ₃ ⁻ , մգ/լզ	4.45	1.60
14	Չոր մնացորդ, %	0.0690	0.0582

11. 4 Ջրային ռեսուրսներ, կեղտաջրերի հեռացում:

Աշխատողները օգտվելու են գործարանի գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքներից:

11. 5 Թափոններ.

Շինարարության փուլում առաջանալու են թափոններ.

- շինարարական աղբի տեսքով՝ նյութերի մնացորդներ (ավազ, շեբեն, ցեմենտ, պլաստմասե իրեր և այլն),
- աղտոտված լաթեր, պարկեր,
- կենցաղային աղբ
- մետաղական մնացորդներ(մետաղյա լարերի մնացորդներ, տարաներ և այլն):

11. 6 Սոցիալական.

Շինարարական աշխատանքներին ներգրավվելու են 35 մարդ՝ 8 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկով: Ներգրավվելու են համայնքի բնակիչներ, որոնք տարածք են հասնելու սեփական տրանսպորտային միջոցներով:

11. 7 Բարեկարգում.

Կառուցապատման ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում, թափոնների հեռացում, տարածքի հնարավորինս նախկին տեսքի բերում:

11.8 Նախատեսվող գործունեության իրականացման ժամանակացույցը

Արևային Կայանի տեղակայման և մալուխագծի անցկացման աշխատանքները իրականացվելու են ըստ ժամանակացույցի:

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի՝ հերթականությամբ.

1. Նախագծային աշխատանքների իրականացում:
2. Հողային աշխատանքներ:
4. Լիցքային աշխատանքներ:
5. Ենթակայանի կառուցում:
6. Հողանցման համակարգի իրականացում:
7. Մետաղական կոնստրուկցիաների հիմքերի տեղադրում, մոնտաժում:

13. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, մարդու առողջություն

Նախատեսվող գործունեությունը իրականացվելու է Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Երևանյան 2, 2/6 և Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Արտադրական գործարանային գոտի 1 և 1/3 հասցե հողամասերում՝ 21,9 հա տարածքի վրա: Արևային կայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները և ռիսկերը շինարարության և շահագործման փուլերում հիմնականում կապված են՝

- օդային ավազանի՝ պայմանավորված շինտեխնիկայի, հողային աշխատանքների արդյունքում օդային ավազան ծխագազերի, փոշու արտանետումների,
- ջրային և հողային ռեսուրսների օգտագործման,
- կենսաբազմազանության, լանդշաֆտի փոփոխությունների,
- արտակարգ իրավիճակների առաջացման,
- թափոնների կառավարման,
- շինարարության ընթացքում աշխատանքի անվտանգության և մարդու առողջության հետ:

Արևային ֆոտովոլտային կայանը էլեկտրաէներգիայի ստացման ամենատարածված ձևերից մեկն է: Դրա միջոցով հնարավոր է դառնում արևի էներգիան կերպափոխելու էլեկտրական հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի, և ունենալ մատչելի գներով էլեկտրաէներգիայի սպառում, ինչը կարևոր է բնառեսուրսային վառելիքից զուրկ Հայաստանի հանրապետության համար:

Գործունեությունն իրականացվելու է ՀՀ կառավարության «Մինչև 2040 թվականը ՀՀ էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիր»-ի՝ արևակայանների զարգացման(II. էներգետիկայի բնագավառի զարգացման հիմնական առաջնահերթությունները), ինչպես նաև էներգետիկայի զարգացման վերաբերյալ ուղեցույցների պահանջներին համապատասխան: Միաժամանակ պահպանելով ՀՀ կառավարության՝ 2000 թվականի մայիսի 18-ի «1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի ու մայրուղային խողովակաշարերի պահպանության կանոնների» N 249 և 1998 թվականի մայիսի 26-ի «էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերը և դրանց օգտագործման կարգը» N313 որոշումների պահանջները և գործող սանիտարա-հակաճարակաբանական կանոնների ու նորմերի, ինչպես նաև 2009 թվականի ապրիլի 2-ի «էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N363-Ն որոշումների պահանջները:

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացնելիս հաշվի են առնվել նաև 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՀ կառավարության N1943-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգի VIII բաժնի պահանջները և ցուցումները՝ գործունեության

իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության աստիճանը նվազեցնելու նպատակով:

Գործունեության տարածքը կիսանապատային, անբարեկարգ, համայնքի և բնակիչների կողմից չօգտագործվող, բուսածակույթից զուրկ տեղանք է: Գործունեության իրականացման ընթացքում ենթակառուցվածքների փոփոխություններ չեն առաջանալու, կատարվելու են միայն հողային աշխատանքներ:

13.1 Շինարարության փուլ

13.1.1 Օդային ավազան.

Համաձայն «Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2022թ. տեղեկագրի՝ Արարատյան դաշտում 2022թվականին միջինում արեգակնային ուղիղ ճառագայթման առավելագույն արժեքը կազմել է 125-133Վտ/մ²:

Շինարարության փուլում գործունեության իրականացման հետևանքով օդային ավազան հնարավոր ազդեցությունները լինելու են ավտոտրանսպորտի շահագործումից՝ ծխագազերի արտանետումների, ինչպես նաև հողային աշխատանքների (փորման, բեռնման), ճանապարհների օգտագործման ժամանակ առաջացող փոշու տեսքով, որոնց ազդեցությունները կլինեն կարճաժամկետ: Արևային կայանի համար նախատեսված տարածքը 349մ հեռու է մոտակա բնակավայրից:

Հայտում նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք կկանխարգելեն, կնվազեցնեն օդային ավազան արտանետումները:

13.1.2 Հողային ռեսուրսներ.

Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի հողի նպատակային նշանակությունը արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, գործառնական նշանակությունը արդյունաբերական օբյեկտների:

Արևային կայանի կառուցման շինարարության փուլում կատարվելու են հողի գրունտի քանդման աշխատանքներ՝ մեխանիզմներով և ձեռքով: Տարածքում գերակշռում են խճավազ կավավազային լցիչով, ավազային գրունտ պինդ ավազակավային գրունտները:

Տարածքում տեղ տեղ առկա է բուսահողը՝ ընդհանուր 140մ³ ծավալով: Տարածքում հողային աշխատանքը բավականին քիչ է հիմնականում հարթ տարածք է և գրունտը հարթացնելու անհրաժեշտություն չկա, խրամուղիների փորելուց առաջացած գրունտը ամբողջովին հետ լից է արվելու: Արևային կայանի կառուցման ժամանակ կատարվելու են՝ արևային վահանակները կրող կոնստրուկցիաների հիմքերի, հորատանցքերի, տրանսֆորմատորի և յուղընդունիչի տեղադրման, մալուխային խրամուղիների կառուցման, ցանկապատի հենասյուների տեղադրման, մետաղացանցերի անցկացման համար հողային աշխատանքներ:

Հանվող հողային զանգվածը ընդհանուր քանակը՝ 2,140մ³, որից բուսահող 140մ³, հետ լիցք՝ 1712մ³: Բուսահողը օգտագործվելու է վերին շերտում, տարածքի բարեկարգման համար:

Հայտում նախատեսվում են գործունեության իրականացման հետևանքով հողային

ռեսուրսների վրա բացասական ազդեցությանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումներ:

13.1.3 Ջրային ռեսուրսներ.

Համաձայն «Գեոգոն» ՍՊԸ-ի կողմից կատարված ուսումնասիրության՝ նախատեսվող գործունեության տարածքում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Տարածքում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են բավականին ցածր հորիզոնների վրա:

Գործունեության տարածքում բացակայում են մակերևութային ջրային հոսքերը: Գործունեության իրականացման հետևանքով ջրային ռեսուրսների աղտոտում չի նախատեսվում, քանի որ տարածքում բացակայում են գրունտային և մակերևութային ջրահոսքերը:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ աշխատողները օգտվելու են գործարանի տարածքում առկա ենթակառուցվածքներից:

Կեղտաջրերի հեռացում. Նախատեսվող գործունեության և հարակից տարածքներում մակերևութային ջրային հոսքերի բացակայությամբ պայմանավորված՝ արևային կայանի շինարարության փուլում մակերևութային և գրունտային ջրերի բաշխվածության փոփոխություն չի ենթարկվելու, ուստի արևակայանի շինարարության ընթացքում ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունները բացակայում են:

13.1.4 Կենսաբազմազանություն.

Արևակայանի և ենթակայանի, տարածքը երկար տարիներ գտնվում է մարդու ակտիվ գործունեության՝ գործարանի տարածքում, կենսաբազմազանությունը բացակայում է:

Գործունեության տարածքում բացակայում են ՀՀ Կարմիր գրքերում գրանցված բուսատեսակները և կենդանատեսակները, ուստի գործունեության իրականացման հետևանքով կենսաբազմազանությունը վտանգ չի սպառնում:

13.1.5 Թափոններ.

Շինարարության փուլում առաջանալու են թափոններ՝ շինադրի և կենցաղային ադրի, օգտագործվող նյութերի մնացորդների, յուղոտված լաթերի տեսքով: Առաջանալու է.

- մալուխների, հաղորդալարերի մնացորդների թափոններ՝ սև մետաղի (ծածկագիր՝ 35131100 01 00 4)-10կգ, ալյումինե (ծածկագիր՝ 35310105 01 99 5)-6կգ և պղնձե (ծածկագիր՝ 3531030501013) –8կգ:
- Յուղոտված լաթեր (4-րդ 58200600 01 01 4)-2կգ/տարի
- Շինարարական նյութերի մնացորդներ/ներառյալ քանդված մեկուսիչներ/, քանդման ընթացքում առաջացած շինարարական ադրի տեսքով (վտանգավորության դաս IV դաս, ծածկագիր՝ 91200601 01 00 4)՝ 25մ³ ծավալով:
- Փորման արդյունքում հանված խոշոր քարաբեկորներով վտանգավոր թափոններով չաղտոտված հողային զանգված(վտանգավորության դաս V դաս,

ծածկագիր՝ 31401100 08 99 5)՝ 135 մ³ ծավալով,

- Կենցաղային աղբ՝ (ծածկագիր՝ 91200400 01 00 4) 2400կգ/տարի քանակով:
- Եռակցման խարամ (ծածկագիրը՝ 31404800 01 99 4): Թափոնի քանական ցուցանիշը կգնահատվի Կապալառուի կողմից՝ փաստացի արդյունքներով:

Կենցաղային աղբի հաշվարկները.

Կենցաղային աղբի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M=n*m$$

m – 1 հերթափոխում կենցաղային աղբի ծավալն է մեկ մարդու հաշվով՝ 120կգ/տարի

n – աշխատողների թիվն է/ըստ ամենածանրաբեռնված հերթափոխի/,

հետևաբար,

$$M=20*120=2400\text{կգ/տարի}$$

Հաշվի առնելով, որ նախապատրաստական և շինարարական աշխատանքները տևելու են 7 ամիս, կենցաղային թափոնների քանակը լինելու է ավելի քիչ:

Հայտում նախատեսվում են թափոնների ազդեցության մեղմմանն ուղղված միջոցառումներ, որոնց ճիշտ կառավարման արդյունքում վերջիններիս ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա կլինեն նվազագույնը:

13.1.6 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.

Գործունեության ենթակա տարածքում բացակայում են պատմամշակութային և բնության հուշարձանները, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, արգելավայրերը, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ տարածքը երկար տարիներ մարդու ակտիվ գործունեության գոտում է, գործող գործարանի տարածք է:

13.1.7 Աղմուկ և թրթռում.

Ներկայացվող տեղանքում աղմուկի և տատանումների մակարդակը ցածր է, քանի որ բացակայում են աղմուկ առաջացնող արտադրություններ: ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՅ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն հրամանների պահանջներին համապատասխան:

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ: Համապատասխան բնապահպանական միջոցառումների կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը գործունեության և շինհրապարակին հարակից տարածքներում չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:

Հայտում նախատեսվում են աղմուկի մակարդակի մեղմանն ուղղված միջոցառումներ:

13.1.8 Արտակարգ իրավիճակներ.

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում հնարավոր են արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության հնարավոր ռիսկերի առաջացում՝ կապված.

- բնական աղետների(երկրաշարժ, սողանք, ջրհեղեղ և այլն) և անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների փոփոխության (քամու ուժեղացում,փոթորիկ),
- հրդեհների առաջացման, հեղուկ նյութերի արտահոսքի,
- աշխատողների վնասվածքների և շահագործվող տեխնիկայի վթարների հետ:

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ գործունեության ենթակա տարածքում ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներն՝ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ, տվյալ տարածքում բացակայում են:

Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների կարճաժամկետ բնույթը և հեռավորությունը բնակավայրերից, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները կլինեն շատ ցածր:

Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով հայտում նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:

13.1.9 Մարդու առողջություն, աշխատանքի անվտանգություն.

Գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավոր են մարդու առողջությանը և աշխատանքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ՝ կապված.

- շինարարական աշխատանքների ընթացքում աշխատողների արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության հնարավոր ռիսկերի առաջացման, հրդեհների, հեղուկ նյութերի արտահոսքի, աշխատողների վնասվածքների և տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների շահագործման ընթացքում հնարավոր վթարների հետ:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առողջության և աշխատանքի անվտանգության վրա անմիջական ազդեցությունը կապված է նաև էլեկտրահարման, սանիտարական իրավիճակի և այլ գործոնների հետ: Շինարարության ամբողջ ընթացքում ապահովելու է բժշկական միջոցների բավարար քանակը, հիգիենիկ պայմաններն ու անվտանգությունը:

Մարդու առողջության և աշխատանքի անվտանգության ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով հայտի կառավարման պլանով նախատեսվում են միջոցառումներ, ուղղված՝ մարդու առողջության և աշխատանքի անվտանգության պահպանմանը:

13.1. 10 Սոցիալական.

Գործունեությունն իրականացվելու է Կոտայքի մարզի, Չարենցավան համայնքի,

Չարենցավան քաղաքի արտադրական գոտու տարածքում :

Գործունեության իրականացման ընթացքում բնակչության շրջանում սոցիալական խնդիրներ, սոցիալական ազդեցությունները կլինեն նվազագույնը.

- Բնակչությանը պատճառվող անհանգստություն՝ մեքենաների և շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժից:
- Դրական սոցիալական ազդեցություններ՝ կապված համայնքում նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման և նոր աշխատատեղերի բացման հետ:

Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների կարճաժամկետ բնույթը, գործունեության իրականացման արտադրական տարածքը և հեռավորությունը բնակավայրերից, շինարարության փուլում սոցիալական ազդեցությունները կլինեն շատ ցածր:

13. 1. 11 Լանդշաֆտ և Բարեկարգում.

Գործունեության իրականացումն չի առաջացնի լանդշաֆտի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն, չի ունենալու տեսողական ազդեցություն, քանի որ գործունեության տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու՝ արտադրական, գործող գործարանի տարածքում տարածքում:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում, թափոնների և վտանգավոր նյութերի հեռացում: Կատարվելու է փոսերի, հենասյուների եզրային մասերի լիցք՝ հողային զանգվածով:

13.2. Շահագործման փուլ.

Շահագործման փուլում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները կապված են լինելու արևային կայանի, ենթակայանի անվտանգ շահագործման, ինչպես նաև թափոնների առաջացման հետ:

13.2.1 Հողային ռեսուրսներ.

Շահագործման փուլում հողային ռեսուրսների վրա հնարավոր էական ազդեցություն չի կանխատեսվում:

13.2.2 Կենսաբազմազանություն.

Արտադրական գոտում կապված կենսաբազմազանության բացակայության հետ, որևէ փոփոխություն չի կանխատեսվում:

13.2.3 Թափոններ.

Արևակայանի և տրանսֆորմատորային ենթակայանի շահագործման ընթացքում՝ հնարավոր վթարների կամ ենթակայանի վերանորոգման ժամանակ կառաջանան վտանգավոր թափոններ: Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006թ.-ի դեկտեմբերի 25-ի N 430-Ն հրամանի հնարավոր առաջացող թափոններն են.

- Հալոգեններ, դեֆիլիններ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված

տրանսֆորմատորային յուղեր (3-րդ դաս՝ 54100207 02 033)՝ 10տ քանակով: Թափոնի առաջացման հնարավոր քանակը պայմանավորված է տրանսֆորմատորի՝ առվելագույն և յուղընդունիչի տարողությամբ:

- Յուղոտված լաթեր (4-րդ 58200600 01 01 4)-2կգ:

- Ասֆալտ-բետոնե խառնուրդի մնացորդներ (4-րդ դաս՝ 31401200 01 00 4)-4մ³:

- Յուղերով աղտոտված ավազ (յուղի պարունակությունը 15%-ից ավել (3-րդ դաս՝ 31402303 04 03 3)-0,3մ³:

- քիչ քանակությամբ մալուխների, հաղորդալարերի մնացորդների թափոններ՝ սև մետաղի (ծածկագիր՝ 35131100 01 00 4)՝-10կգ, ալյումինե (ծածկագիր՝ 35310105 01 99 5)՝-6կգ և պղնձե (ծածկագիր՝ 3531030501013)՝-8կգ:

Շրջակա միջավայրի վրա թափոնների ազդեցությունը մեղմելու նպատակով հայտում՝ կառավարման պլանով նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:

13.2.4 Արտակարգ իրավիճակներ.

Շահագործման փուլում արտակարգ իրավիճակ կարող է ստեղծվել.

- հնարավոր հրդեհային իրավիճակների,
- կլիմայական և այլ երևույթների (երկրաշարժ, քամի և այլն) դեպքում:

Արտակարգ իրավիճակների և անվտանգության ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով հայտում նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:

13.2.5 Աղմուկ և թրթռում, մագնիսական դաշտ.

Շահագործման փուլում որոշակի աղմուկի ավելացում կնկատվի ենթակայանի մոտ, սակայն այն կլինի ոչ էական, քանի որ արևակայանի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու և աղմուկի մակարդակը չի կարող ազդեցություն ունենալ բնակավայրերի վրա:

Արևակայանի և ենթակայանը նախագծվել են ՀՀ և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Միաժամանակ նկատի ունենալով բնակավայրերից ունեցած հեռավորությունը, այն չի կարող զգալի էլեկտրական և մագնիսական դաշտ ստեղծել և որևէ ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի և բավականին մեծ հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրերի վրա:

Արևային կայանի շինարարությունը և շահագործումը կատարվելու է ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2006 թվականի N 1933-Ն որոշման՝ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ» ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ պահանջներին համապատասխան:

13.2.6 Աշխատանքի կազմակերպում և մարդու անվտանգություն, մարդու առողջություն.

Արևակայանի, ենթակայանի անվտանգության գոտու ապահովումը նախատեսել ՀՀ կառավարության որոշումների, տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան:

Արևակայանի պլանային վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքները պետք է կատարել ՏԿ-ի պահանջներին համապատասխան:

13.2.7 Սոցիալական.

Արևային կայանի կառուցումը նախատեսում է որոշակի սոցիալական ազդեցություններ:

Մարզում արևային կայանների հիմնումը կստեղծի աշխատատեղեր սոցիալապես անապահով խավի համար և որոշակիորեն կնպաստի համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:

Շահագործման փուլում մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով ընդգրկվելու են 4-6 աշխատողներ, որոնք աշխատելու են հերթափոխային գրաֆիկով:

Ներգրավվելու են հիմնականում համայնքի բնակիչները, որոնք տարածք են հասնելու սեփական տրանսպորտային միջոցներով:

14. Շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցությունների բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը (Բնապահպանական կառավարման պլան)

Բնապահպանական կառավարման պլանը սահմանում է գնահատման հայտում նշված գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի բաղադրիչների՝ օդային ավազան, հողային, ջրային ռեսուրսների, կենսաբազմազանության, արտակարգ իրավիճակների, աղմուկի մակարդակի, ինչպես նաև թափոնների կառավարման, մարդու առողջության և աշխատանքի անվտանգության հետ կապված հնարավոր ազդեցությունների մեղմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումներ:

Նախագծի և բնապահպանական միջոցառումների ճիշտ կիրառման արդյունքում՝ գործունեության իրականացման հետևանքները շրջակա միջավայրի վրա կլինեն նվազագույնը:

14.1 Շինարարության փուլ.

14.1.1 Օդային ավազան.

Օդային ավազան արտանետումների քանակը մեղմելու, մթնոլորտային օդի որակի վրա հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու նպատակով նախատեսվում է.

- արևակայանի, ենթակայանի շինարարական աշխատանքների և ճանապարհների շահագործման ընթացքում կատարել գրունտի խոնավեցում, անհրաժեշտության դեպքում՝ ճանապարհների ջրցան: Ջրցանը կատարվելու է ջրցան մեքենայով՝ չոր և շոգ եղանակներին,

- գործունեության վայր շինանյութերի տեղափոխումը կատարել փակ ծածկ ունեցող մեքենաներով, կամ նյութերը տեղափոխող մեքենաները փակել անջրթափանց թաղանթով,

- տարածքում նյութերը պահել ծածկված վիճակում՝ անջրթափանց թաղանթով կամ ծածկի տակ,
- շինարարական տեխնիկան և տրանսպորտային միջոցներն օգտագործել միայն սարքին վիճակում, իրականացնել ստուգումներ՝ պարբերաբար,
- բացառել թափոնների այրումը բաց տարածքներում:

14. 1. 2. Հողային ռեսուրսներ.

- Հողային ռեսուրսների աղտոտումից պահպանելու նպատակով նախատեսվում է .
- արևակայանի և ենթակայանի կառուցման փուլում հանվող հողային զանգվածը կուտակել տարածքում՝ ծածկելով անջրթափանց թաղանթով,
 - աշխատանքների ժամանակ հանվող հողային զանգվածը կուտակել անմիջական հորատանցքերի հարևանությամբ՝ ծածկված վիճակում,
 - հողային զանգվածն օգտագործվելու է անմիջապես տեղում՝ հետլցման և տարածքի բարեկարգման համար,
 - ճանապարհի ջրցանը և գրունտի խոնավեցումը կատարել այնպես, որպեսզի չառաջանան մակերևութային հոսքաջրեր,
 - ավտոմեքենաները շինհրապարակից դուրս են գալու միայն մաքուր վիճակում՝ շրջակա տարածքը չաղտոտելու նպատակով,
 - շինարարական նյութերը տարածք կբերվեն օգտագործումից առաջ, կտեղադրվեն հատուկ տակդիրների, իսկ շինարարական տեխնիկան կայանվելու է արտադրական տարածքի առանձնացված տեղերում,
 - այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և կայանման համար տեղադրվելու է ավագ կամ մանրախիճ,
 - մեքենաներից և սարքավորումներից վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսքի դեպքում, փռված ավագը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է համապատասխան աղբավայր, այն փոխարինելով նորով:

14. 1. 3 Ջրային ռեսուրսներ.

- Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները կլինեն նվազագույնը, քանի որ օգտագործվելու են գործարանի բոլոր ենթակառուցվածքները: Միաժամանակ նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները.
- Տարածքի ջրցանն իրականացվելու է տարվա չոր եղանակներին՝ ըստ անհրաժեշտության,
 - ջրցանի և փոշենստեցման, մեքենաների անիվների լվացման համար կօգտագործվի գործարանում առկա տեխնիկական որակի ջու ,
 - պարզարանում առաջացած նստվածքը կտեղափոխվի աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը կատարել համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում,

- շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը բերվելու է պատրաստի վիճակում մասնագիտացված կազմակերպությունների բետոնախատնիչ մեքենաներով՝ ըստ պահանջի,

- բետոնանյութի լցվածությունն ապահովել այնպես, որպեսզի բետոնանյութը տեղափոխման ժամանակ չթափվի ճանապարհներին՝ երթեկությանը չխոչընդոտելու և հողածածկը և ասֆալտածածկը չվնասելու համար:

14.1.4 Կենսաբազմազանություն.

Տարածում բացակայում է կենսաբազմազանությունը, ուստի գործունեության իրականացման ընթացքում կենսաբազմազանության պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ չեն նախատեսվում:

14.1.5. Թափոններ.

Շինարարության փուլում թափոնների հնարավոր ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա մեղմելու նպատակով նախատեսվում է հետևյալ միջոցառումները.

-խուսափել տարածքում վտանգավոր նյութերի և մետաղական թափոնների կուտակումից,

- նյութերի մնացորդները(մետաղական մասեր, մետաղալարեր, ներկեր և այլն) Կապալառու կազմակերպության կողմից հավաքվելու են հատուկ տարողությունների մեջ և տեղափոխել,

- մետաղական մասերի և նյութերի մնացորդները հանձնվելու են համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպություններին, դրանց հետագա վերամշակման և օգտագործման համար,

-շինարարական թափոնները՝ շինաղբ, բետոնի մնացորդներ, եռակցման խարամը կհավաքվեն պարկերի մեջ և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված սանիտարական աղբավայրեր, անհրաժեշտ քանակի դեպքում կհանձնվեն շինարարական ընկերություններին,

-ավելցուկային հողային գրունտը տեղափոխվելու է համայնքի կողմից հատկացված վայր,

- շինհրապարակում կենցաղային աղբը կհավաքվի համապատասխան աղբարկղերում, և կտեղափոխվի աղբավայր՝ համայնքապետարանի համաձայնությամբ,

-շինարարության ժամանակ առաջացած աղտոտված լաթերը, պարկերը հանձնվելու են թափոնների ջերմային վնասազերծում կատարող կազմակերպություններին կամ խառնվելու են կենցաղային աղբի հետ 1/10 հարաբերակցությամբ և տեղափոխվելու են աղբավայր:

14.1.6. Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.

Գործունեության տարածքը տարիներ շարունակ գործարանի արտադրական

տարածք է, բացակայում են պատմամշակութային և հնագիտական հուշարձանները:

- շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես դադարեցնել և տեղեկացնել համապատասխան պետական մարմինն (Պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Ուսումնասիրությունների ընթացքում շինարարական աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել այլ տեղամասերում, մինչև համապատասխան թույլտվության տրամադրումը:

14.1.7 Աղմուկ և թրթռում.

Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է.

- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին,
- տրանսպորտային միջոցները և շինարարական տեխնիկան օգտագործել միայն սարքին վիճակում,
- պարբերաբար ստուգել և կարգաբերել տեխնիկական միջոցները, տրանսպորտային միջոցների շարժիչները:

14.1.8 Արտակարգ իրավիճակներ.

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է.

- պահպանել հրդեհանվտանգության նորմերը,
- աշխատակիցներին նախապատրաստել արտակարգ իրավիճակներում գործելու պայմաններին, տարածքն ապահովել առաջին օգնության ծառայությունների հետ հուսալի կապով,
- հեղուկ նյութերը տեղափոխել շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահել հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար,
- մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցնել:

14.1.9 Մարդու առողջություն, աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն

Շինարարության փուլում աշխատողների առողջությունը, աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումը և անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է.

- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, ՀՀ Առողջապահության նախարարության 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-

003-12 սանտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները,

- աշխատողների համար հատկացնել ընդհանուր ծառայությունների տարածք՝ հանգստի և անձնական հիգիենայի կարիքները հոգալու համար(տնակ),

- շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրել հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ, տեղեկատվական, ինչպես նաև կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող նշաններ,

- շինհրապարակն ապահովել հակահրդեհային միջոցներով, լուսավորության արքերով՝ գիշերային տեսանելիության հնարավորությամբ,

- վերահսկել աշխատող սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառել գործունեության վայրում խոտանված սարքերի կուտակումները,

- վերահսկել մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառել մեքենաների կուտակումները, մի քանի շինարարական տեխնիկական միջոցների աշխատանքը մեկ տեղամասում,

- նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը և հասարակական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով,

- մալուխային գծերի տեղադրումը կատարել բացառելով մալուխային գծերի հավաքակցման և շահագործման գործընթացում վտանգավոր մեխանիկական լարումների և վնասվածքների առաջացումը,

- աշխատողներին ապահովել համապատասխան բանվորական հագուստ, շինհրապարակի որակի, անվտանգության կանոնների պահպանումն իրականացվելու են 2020թ.հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի N87 արձանագրության պահանջներին համապատասխան,

- մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցնել:

Շինաշխատանքները կկատարվեն պահպանելով շինարարության ժամանակացույցը և աշխատանքի անվտանգության կանոններն՝ ըստ ՇՆԿ-3-480* նորմերի:

14. 1. 10 Սոցիալական.

Շինարարության փուլում բացվելու է նոր աշխատատեղեր՝ 35 մարդ, որոնք աշխատելու են 8 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկով:

Արևակայանին ամենամոտ գտնվող բնակավայրը Չարենցավան քաղաքն է, որի բնակելի գոտին գործարանի տարածքից գտնվում է 349մ հեռավորության վրա, ուստի գործունեության իրականացումը բնակչության տեղաշարժի դժվարություններ չի առաջացնի: Գործունեության իրականացումը բնակիչներից հողային տարածքների ձեռք բերման, հողերի օտարման խնդիրներ չի առաջացնելու: Նոր ճանապարհների կառուցում չի նախատեսվում, գործունեության վայր մոտենալու համար օգտագործվելու են գոյություն ունեցող ճանապարհները:

14. 1. 11 Լանդշաֆտ, բարեկարգում.

Լանդշաֆտի վրա վնասակար ազդեցությունները չի նախատեսվում, քանի որ գործունեությունը իրականացվում է գործարանի տարածքում:

Բարեկարգում. շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում.

- շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը մաքրել ավելորդ թափոններից և բերել հնարավորինս նախկին տեսքի,
- շինարարական սարքավորումներն ապամոնտաժվելու են և հեռացվում տարածքից,
- կատարվելու են գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման աշխատանքներ,
- մաքրվելու են պանելների մակերևույթները,

Ենթակայանի տարածքի որոշ հատվածներ բետոնապատվելու են կամ լցվելու են մանրախճով:

Ելնելով գործունեության բնույթից՝ հրդեհավտանգությունն ապահովելու նպատակով, տարածքի ազատ հատվածներում կանաչապատման աշխատանքներ չեն կատարվելու:

14.2 Շահագործման փուլ.

Շահագործման փուլում ևս աշխատողները օգտվելու են գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքներից, ջրային, հողային ռեսուրսների, կենսաբազմազանության պահպանությանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների նախատեսման անհրաժեշտություն չկա:

14.2.5 Թափոններ.

Ենթակայանի տարածքում հնարավոր վթարների կամ վերանորոգման ժամանակ հողային ռեսուրսների մեջ տրանսֆորմատորային յուղի արտահոսքերը կանխելու նպատակով նախատեսվում է.

- տրանսֆորմատորի տակ կառուցվելու է 1 հատ առանձին յուղընդունիչ-յուղահավաք առավելագույնը 10տ տարողությամբ, որի մեջ լցվելու է 6տ յուղ:

- հնարավոր վթարների դեպքում յուղընդունիչում հավաքված յուղը, յուղոտված լաթերը և յուղային նյութեր պարունակող այլ մասերը հեռացվելու և հանձնվելու են համապատասխան վերամշակող կազմակերպություններին,

- հալոգեններ, դեֆիլիններ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային յուղերը հավաքվելու է համապատասխան տարրաների մեջ և հանձնվելու է մասնագիտացված վերամշակող կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- հնարավոր արտահոսքերի դեպքում կիրառվելու են spill kit կոչված ներծծիչ կտորներ, որոնք հնարավորություն են տալիս արագ ներծծելու յուղային զանգվածը,

- ասֆալտ-բետոնե խառնուրդի մնացորդները հանձնվելու են ասֆալտապատող ընկերություններին,

- յուղերով աղտոտված ավազը հանձնվելու է մասնագիտացված ընկերություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- սև մետաղի ջարդոնը հանձնվելու է մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Արևակայանի շահագործման ընթացքում առաջանալու են նաև վնասված պանելներ և այլ խոտանված մասեր, որոնք կուտակվելու են տարածքում առկա փակ պահեստային շենքում՝ մինչև համապատասխան կազմակերպություններին հանձնելը: Արևային կայանի ներկրված պանելներն ունեն օգտագործման երաշխիք, համաձայն որի շարքից դուրս եկած կամ վնասված պանելները հետ են վերադարձվելու արտադրող կազմակերպությանը՝ նորով փոխարինելու նպատակով: Մնացած ժամանակաշրջանում շարքից դուրս եկած պանելները կկուտակվեն պահեստարանում՝ պայմանագրային հիմունքներով՝ մինչև դրանց արտահանման կամ վերամշակման հնարավորությունների ստեղծումը:

14.2.6 Արտակարգ իրավիճակներ.

Արտակարգ իրավիճակները կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է.

- արևակայանն և ենթակայանն ապահովված է լինելու հրդեհաշիջման միջոցներով, տեսահսկման տեսախցիկներով, ավտոմատ կառավարման համակարգով, հրդեհաշիջման միջոցներով՝ հակահրդեհային կրակմարիչներով, ծխի և ջերմաստիճանի տվիչներով, ազդանշանային համակարգերով, անվտանգության նշաններով,
- գործունեության տարածքում փակցվելու են արտակարգ իրավիճակների պլանը՝ ներառված անբարենպաստ պայմանների և վթարային իրավիճակներին ուղղված միջոցառումները՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
- անվտանգության համակարգերի արդյունքներին հետևելու նպատակով նախատեսվում է, մշտական մոնիթորինգ, հերթափոխային գրաֆիկով՝ 2 աշխատողի միջոցով:

14.2.7 Աղմուկ և թրթռում.

- Արևակայանի, ենթակայանի, կառուցման ժամանակ հաշվի առնել տարածքի կլիմայական պայմանները՝ քամու ճնշումը, սառցակեղևի շերտի հաստությունը, օդի ջերմաստիճանը, հաղորդալարերի և մետաղաձուլանների պարը, թրթռումը,

- Արևակայանի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու և աղմուկի մակարդակը չի կարող ազդեցություն ունենալ բնակավայրերի վրա:

14.2.8 Աշխատանքի կազմակերպում և մարդու անվտանգություն, առողջություն.

Մարդու առողջության պահպանման նպատակով նախատեսվում է.

- ապահովել առաջին բուժօգնության անհրաժեշտության դեղարկղիկով,
- կիրառվող մալուխների թաղանթները և մեկուսացումը պետք է համապատասխանի

անցկացման եղանակին և շրջապատող միջավայրի պայմաններին,

- օդային գծի բոլոր հենարանները համարակալվելու, նշագրվելու և գունավորվելու է՝ ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1943-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգի 3-րդ գլխի 11-րդ և 12-րդ կետերի պահանջներին համապատասխան,

- Էլեկտրամատակարար կազմակերպությունը պետք է ապահովի իր սեփականությունը հանդիսացող էլեկտրական ցանցերին անմիջականորեն միացված՝ սպառողի սեփականությունը հանդիսացող էլեկտրական գծերի պաշտպանությունն էլեկտրական վնասվածքներից՝ համաձայն միացման պայմանագրի:

Արևակայանի պլանային վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքները պետք է կատարել ՏԿ-ի պահանջներին համապատասխան:

14.2.9 Սոցիալական.

Շահագործման փուլում ընդգրկվելու են 2 աշխատողներ՝ մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով, հերթափոխային գրաֆիկով: Գործունեությունը նպաստելու է համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը, նաև գործարանի էլեկտրաէներգիայի պահանջի բավարարմանը:

15. Բնապահպանական միջոցառումների կառավարման պլան

№	Արտադրական գործընթացում ազդեցության ենթակա շրջակա միջավայրի բաղադրիչները և ազդող գործոնները	Մեղմող միջոցառման անվանումը	Միջոցառման իրականացման պատասխանատու	Վերահսկող
1	Շինարարության փուլ Օդային ավազան	Օդային ավազան արտանետումները մեղմելու նպատակով նախատեսվում է. -շինարարական աշխատանքների և ճանապարհի շահագործման ընթացքում կատարվելու է գրունտի խոնավեցում, ճանապարհի ջրցան՝ ըստ անհրաժեշտության: Ջրցանը կատարվելու է ջրցան մեքենայով՝ չոր և շոգ եղանակներին, - գործունեության վայր շինանյութերի տեղափոխումը կատարել փակ ծածկ ունեցող մեքենաներով, կամ նյութերը տեղափոխող մեքենաները փակել անջրթափանց թաղանթով, -տարածքում նուրբերը պահվելու են ծածկված վիճակում՝ անջրթափանց թաղանթով կամ ժամանակավոր ծածկի տակ, -շինարարական տեխնիկան և տրանսպորտային միջոցներն օգտագործվելու են միայն սարքին վիճակում, իրականացվելու են պարբերաբար ստուգումներ: Շահագործման փուլում օդային ավազանի վրա ազդեցություններ չեն նախատեսվում:	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
2	Հողային ռեսուրսներ	Հողային ռեսուրսների պահպանման նպատակով նախատեսվում է.	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»

	- արևակայանի և ենթակայանի կառուցման փուլում հանվող հողային զանգվածը կուտակել տարածքում՝ ծածկելով անջրթափանց թաղանթով, - հողային զանգվածն օգտագործվելու է անմիջապես տեղում՝ հետլցման և տարածքի բարեկարգման համար, - ճանապարհի ջրցանը և գրունտի խոնավեցումը կատարել այնպես, որպեսզի չառաջանան մակերևութային հոսքաջրեր, - շինարարության ընթացքում կօգտագործվեն գոյություն ունեցող ճանապարհները, - շինարարական նյութերը տեղադրել հատուկ տակդիրների, իսկ շինարարական տեխնիկան կայանվելու է առանձնացված տեղում: - շինարարական տեխնիկայի, լիցքավորումը և սարքավորումների վերանորոգումը կատարել գործունեության տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված կետերում: Հողային ռեսուրսների պահպանման նպատակով նախատեսվում է. - հողերի մաքրում և վերականգնում:		ԲԲԸ
	Շահագործման փուլ		

3	Ջրային ռեսուրսներ	Ջրային ռեսուրսների պահպանման նպատակով նախատեսվում է. - ջրցանի և փոշենստեցման, մեքենաների անիվների լվացման համար օգտագործել տարածքում առկա տեխնիկական որակի ջուր, - ճանապարհների ջրցանն իրականացվելու է տարվա չոր եղանակներին՝ ըստ անհրաժեշտության, - պարզարանում առաջացած նստվածքը կտեղափոխվի աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով, - շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը կատարել համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում, - շինարարության համար անհրաժեշտ քետոնախառնուրդը բերվելու է պատրաստի վիճակում մասնագիտացված կազմակերպությունների մեքենաներով՝ ըստ պահանջի: -արևային կայանի պանելների մաքրումը կկատարվի տարածքում առկա տեխնիկական ջրով:	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՂ» ԲԲԸ
4.	Թափոններ	Շինարարության փուլում առաջանալու են թափոններ, որի համար նախատեսվում է. - խուսափել տարածքում վտանգավոր նյութերի և մետաղական թափոնների	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՂ» ԲԲԸ

	կուտակումից, - նյութերի մնացորդները(մետաղական մասեր, մետաղալարեր, ներկեր և այլն) հավաքվելու են հատուկ տարողությունների մեջ և աշխատանքների ավարտից հետո կտեղափոխվեն Կապալառու կազմակերպության կողմից, կհանձնվեն համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպություններին՝ դրանց հետագա վերամշակման և օգտագործման համար, -շինարարական թափոնները՝ շինադր, բետոնյա մնացորդներ, կքավաքվեն պարկերի մեջ և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված սանիտարական աղբավայրեր, -կենցաղային աղբը հավաքվելու է պոլիէթիլենային պարկերի մեջ և տեղափոխվելու է աղբավայր՝ համայնքապետարանի համաձայնությամբ, -շինարարության ժամանակ առաջացած աղտոտված լաթերը, պարկերը հանձնվելու են թափոնների ջերմային վնասազերծում կատարող կազմակերպություններին կամ խառնվելու են կենցաղային աղբի հետ 1/10 հարաբերակցությամբ և տեղափոխվելու են աղբավայր: Ենթակայանի տարածքում հնարավոր վթարների կամ վերանորոգման ժամանակ հողային ռեսուրսների մեջ տրանսֆորմատորային յուղի արտահոսքերը կանխելու նպատակով		
--	--	--	--

Շահագործման փուլ

		նախատեսվում է. - կառուցվելու է յուղընդունիչ-յուղահավաք ընդհանուր առավելագույն 10տոննա տարողությամբ: - հնարավոր վթարների դեպքում յուղընդունիչում հավաքված յուղը, յուղոտված լաթերը և յուղային նյութեր պարունակող այլ մասերը հեռացվելու և հանձնվելու են համապատասխան վերամշակող կազմակերպություններին, - հալոգեններ, դեֆիլիններ և տերֆենիլներ չպարունակող բանեցված տրանսֆորմատորային յուղերը հավաքվելու է համապատասխան տարրաների մեջ և հանձնվելու է մասնագիտացված վերամշակող կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, - հնարավոր արտահոսքերի դեպքում կիրառվելու են spill kit կոչված ներծծիչ կտորներ, որոնք հնարավորություն են տալիս արագ ներծծելու յուղային զանգվածը, - ասֆալտ-բետոնե խառնուրդի մնացորդները հանձնվելու է ասֆալտապատող ընկերություններին, - յուղերով աղտոտված ավազը հանձնվելու է մասնագիտացված ընկերություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, - սև մետաղի ջարդոնը հանձնվելու է		
--	--	---	--	--

		մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով: Արևակայանի շահագործման ընթացքում առաջանալու են նաև վնասված պանելներ, որոնք կուտակվելու են տարածքում՝ փակ շենքում՝ վազոն տնակում՝ մինչև համապատասխան կազմակերպություններին հանձնելը:		
5.	Արտակարգ իրավիճակներ	Արտակարգ իրավիճակները կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է. - պահպանել հակահրդեհային նորմերը, նախատեսվող գործունեության վայրն ապահովել հրդեհաշիջման վահանակով, հակահրդեհային, կրակմարիչներով, տեղադրվելու է 2 հատ ջրի բաքեր, - աշխատակիցներին նախապատրաստել արտակարգ իրավիճակներում գործելուն, - տարածքն ապահովել առաջին օգնության ծառայությունների հետ հուսալի կապով, - հեղուկ նյութերը կտեղափոխվեն շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և կպահվեն հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար, - օդային գծերը կառուցել էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի (ԷԷՀ ՏԿ) գլուխ VI 46.1 կետի՝ չբնակեցված տարածքներում ապահովելով գետնից 6 մ բարձրություն, - ապահովել օդային գծերի հաղորդալարերի բարձր հաղորդականությունը, մեխանիկական ամրությունը, մթնոլորտային և քիմիական ներգործությունների նկատմամբ կայունությունը, - մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ

	Շահագործման փուլ	և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցնել: -Արևակայանը և ենթակայանն ապահովված են լինելու հրդեհաշիջման միջոցներով, տեսահսկման տեսախցիկներով, ավտոմատ կառավարման համակարգով, հրդեհաշիջման միջոցներով՝ հակահրդեհային կրակմարիչներով, ծխի և ջերմաստիճանի տվիչներով, ազդանշանային համակարգերով, անվտանգության նշաններով, -25 հատ արտաքին լուսավորության հենապուներով և տեսախսկման սարքերով, - պարբերաբար ստուգվելու են աղետների հակազդելու համակարգերի աշխատունակությունը, - գործունեության տարածքում փակցվելու են արտակարգ իրավիճակների պլանը՝ ներառված անբարենպաստ պայմանների և վթարային իրավիճակներին ուղղված միջոցառումները՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Տեխնաձին վթարների, աղետների առաջացման դեպքում կիրառվելու են միջոցառումներ՝ ուղղված մարդու առողջության և անվտանգության պահպանմանը, վտանգավոր տարածքից մարդկանց տարահանմանը: - -տարերային աղետների (քամու ուժգնացում, փոթորիկ, մրրիկ, երկրաշարժ, սողանք) և վթարների դեպքում անջատել էլեկտրասնուցման, էլեկտրահաղորդակցության սարքերը, ապահովել վտանգավոր տարածքից մարդկանց տարահանումը:		
--	--------------------------------	---	--	--

6.	Աղմուկ և թրթռում Շահագործման փուլ	Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է. - շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին, - տրանսպորտային միջոցները և շինարարական տեխնիկան օգտագործել միայն սարքին վիճակում, - պարբերաբար ստուգել և կարգաբերել տեխնիկական միջոցները, տրանսպորտային միջոցների շարժիչները: - արևակայանի, ենթակայանի, իրականացման ժամանակ հաշվի առնել տարածքի կլիմայական պայմանները՝ քամու ճնշումը, սառցակեղևի շերտի հաստությունը, օդի ջերմաստիճանը, հաղորդալարերի և մետաղաձուլանների պարը, թրթռումը, - Արևակայանի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու և աղմուկի մակարդակը չի կարող ազդեցություն ունենալ բնակավայրերի վրա:	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
7.	Պատմամշակութային հուշարձաններ	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվելու են և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմնին (Պատմական և մշակութային հուշարձանների	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ

		պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Շինարարական աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության տրամադրման դեպքում:		
8.	Աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն, մարդու առողջություն	Գործունեության իրականացման շինարարության ընթացքում հնարավոր են աշխատողների հետ կապված վնասվածքներ, որի համար նախատեսվում է. - պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, ՀՀ Առողջապահության նախարարության 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները, - շին. հրապարակն ապահովված է լինելու 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղարկղիկով, - աշխատողների համար հատկացվելու են ընդհանուր ծառայությունների տարածք՝ հանգստի և անձնական հիգիենայի կարիքները հոգալու համար(տնակ), - շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրվելու են հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ, - մալուխային գծերի տեղադրումը կատարել	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՂ» ԲԲԸ

		բացառելով մալուխային գծերի հավաքակցման և շահագործման գործընթացում վտանգավոր մեխանիկական լարումների և վնասվածքների առաջացումը, - շինհրապարակն ապահովել հակահրդեհային միջոցներով, լուսավորության արքերով՝ գիշերային տեսանելիության հնարավորությամբ, - վերահսկել աշխատող սարքավորումների պիտանելիությունը, մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառվելու են մեքենաների կուտակումները, - նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը և հասարակական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, - աշխատողներին ապահովել համապատասխան բանվորական հագուստ, շինհրապարակի որակի, անվտանգության կանոնների պահպանումն իրականացվելու են 2020թ. հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի N87 արձանագրության պահանջներին համապատասխան: - կիրառվող մալուխների թաղանթները և մեկուսացումը պետք է համապատասխանի անցկացման եղանակին և շրջապատող		
	Շահագործման փուլ			

		միջավայրի պայմաններին, - հաստատված «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգի 3-րդ գլխի 11-րդ և 12-րդ կետերի պահանջներին համապատասխան, - առաջին բուժօգնության անհրաժեշտության դեղարկղիկով:		
10.	Սոցիալական	Շինարարության փուլում բացվելու է նոր աշխատատեղեր՝ 35 մարդու համար: Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների կարճաժամկետ բնույթը և հեռավորությունը բնակավայրերից, ազդեցությունները կլինեն շատ ցածր: Շահագործման փուլում ընդգրկվելու են 2 աշխատողներ՝ մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով , հերթափոխային գրաֆիկով:	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
11.	Բարեկարգում, լանդշաֆտ	Լանդշաֆտի վրա էական վնասակար ազդեցությունները մեղմելու նպատակով նախատեսվում է. - գործունեության տարածքը մաքրել թափոններից, հնարավորինս վերականգնել լանդշաֆտը, - շինարարական սարքավորումներն ապամոնտաժվելու են և հեռացվելու են տարածքից, - կատարվելու են գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման	Կապալառու	«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ

	աշխատանքներ, - մաքրվելու են պանելների մակերևույթները, - Արևակայանի և ենթակայանի տարածքն ամբողջությամբ ցանկապատվելու է:		
--	---	--	--

16. Մոնիթորինգի (մշտադիտարկում) պլան (շինարարության և շահագործման փուլեր)

Աղյուսակ 14

Գործողություններ Շինարարության փուլ	Մոնիթորինգի վայրը, պարբերականությունը (ժամանակամիջոցը),	Մոնիթորինգի եղանակը, ձևը	Մոնիթորինգի Պատասխանատու և Վերահսկող
1. Օդային ավազան արտանետումները մեղմում՝ օդի աղտոտումը կանխելու նպատակով (փոշի, ծխազագեր)	Շինհրապարակում Ամենօրյա Շաբաթը 1 անգամ	Տեսողական ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում չափագրում՝ համապատասխան մասնագետի կողմից	Կապալառու «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
2. Հողային ռեսուրսների մոնիթորինգ՝ հողի աղտոտումը կանխելու նպատակով	Շաբաթը մեկ անգամ	Գործունեության տարածք, ճանապարհներ, հարակից տարածքներ տեսողական ուսումնասիրություն	Կապալառու «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
3. Շինարարական նյութերի ներկրման և թափոնների տեղափոխում, կենցաղային աղբի հեռացում	Գործունեության տարածքից, Չպլանավորված ստուգումներ՝ օրվա բոլոր ժամերին	Տեսողական ուսումնասիրություն	Կապալառու «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
4. Արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության վերահսկում	Գործունեության տարածքում, Պարբերաբար	Տեսողական ուսումնասիրություններ, անվտանգության կանոնների պահպանում	Կապալառու «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Համապատասխան գերատեսչություն ների տեսչական մարմին
5. Աղմուկի մակարդակի տատանումներ	Շինհրապարակում պարբերաբար	Աղմկաչափ	Կապալառու

6. Մարդու առողջություն և անվտանգություն	Շինարարության ընթացքում, պարբերաբար	Շինարարության տարածքում, հարցումների իրականացում, համապատասխան ցուցատախտակների տեղադրում	Կապալառու «ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Համապատասխան գերատեսչությունների տեսչական մարմին
7.Տարածքի բարեկարգում	Շինարարության ավարտից հետո	Տեսողական ուսումնասիրություն	Կապալառու, «ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ
Շահագործման փուլ			
1.Արտակարգ իրավիճակների հսկողություն՝ վթարային իրավիճակների նվազեցման նպատակով	Արևակայանի և Ենթակայանի տարածքում համապատասխան հակահրդեհային միջոցների առկայություն: Անվտանգության համակարգերի արդյունքների վերահսկում:	Ստուգումներ Մշտական մոնիթորիգ՝ աշխատողների միջոցով:	«ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Համապատասխան գերատեսչության տեսչական մարմին
4.Սոցիալական	Գործունեության իրականացման ընթացքում	Կանոնավոր սոցիալական պարտավորությունների կատարում՝ ամրագրված համայնքի հետ կնքված պայմանագրում:	«ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ

17. Հանրային քննարկումներ

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենքի և ՀՀ կառավարության 1325-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջների՝ հանրային ծանուցումը և քննարկումները կատարվել են ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում: Հանրային քննարկումների նպատակն է հաշվի առնել բոլոր շահագրգիռ կողմերի և ազդակիր հանրության կարծիքները, առարկություններն, առաջարկություններն և դիտողությունները նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ: Հանրությունը համաձայն ընթացակարգի իր կարծիքը և առաջարկությունները կարող է ներկայացնել գրավոր՝ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում:

Հանրային քննարկմանը ներկա էին համայնքի, գործունեություն իրականացնող ընկերության ներկայացուցիչները, բնակիչներ: Հանրային քննարկմանը ներկայացվել է նախատեսվող գործունեության նախագծային լուծումները և գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի բաղադրիչների և մարդու առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունները, դրանց մեղմանն ու կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները:

Հայտում ներառվել են հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված բոլոր դիտարկումները և հարցադրումները:

Քննարկումների ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինները և հանրությունը կողմ են արտահայտվել արևակայանի կառուցմանը: Հավելված 5:

Քննարկման արդյունքում նախագծի վերաբերյալ համայնքը տվել է իր նախնական համաձայնությունը:

18. Վթարային իրավիճակներ և հնարավոր դադարեցում. /Փակման փուլ/

Ընկերության կողմից գործունեության հնարավոր դադարեցման դեպքում վերջինիս կողմից նախատեսվում են գործողությունների պլան, որը հնարավոր է ներառի.

- ✓ սարքավորումների, արևային պանելների, էլեկտրասյուների ապամոնտաժում,
- ✓ թափոնների կառավարում,
- ✓ արևակայանի, ենթակայանի տարածքների կարգաբերում:

Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև աշխարհի զարգացած երկրներում, դեռևս գոյություն չունի արևային կայանների սարքավորումների, մասնավորապես որպես թափոնատեսակ՝ ֆոտոէլեմենտներ պարունակող պանելների և այլ ուղեկցող մասերի պահպանման, տեղակայման լուծումները:

Քանի որ արևային կայանի պանելները (батаре́йка) պատրաստվում են տարբեր ֆոտոէլեմենտներ պարունակող (ապակի, պլաստիկ) նյութերից, որոնք իրենց մեջ պարունակում են (կապար, քրոմ, կադմիում, սիլիցիում և այլն), ուստի դրանց ուտիլիզացիան և վերամշակումը հանդիսանում են Հայաստանի հանրապետության համար հրատապ լուծում պահանջող խնդիր, որի լուծումը պետք է տրվի ՀՀ կառավարության կողմից մշակված համապատասխան օրենսդրության, ծրագրի հիման վրա, հաշվի առնելով առաջավոր

զարգացած երկրների փորձը:

Մինչև համապատասխան ռազմավարության մշակումը ընկերությունը նախատեսում է կիրառել հետևյալ հնարավոր տարբերակները.

- հնարավորության դեպքում վերանորոգել և կրկնակի օգտագործել վթարված մասերը,
- ֆոտոէլեմենտներ պարունակող պանելները չթաղել կամ չհավաքել աղբավայրերում, բաց վիճակում,

- վաճառել թափոնների հավաքմամբ զբաղվող այլ կազմակերպությունների՝ ներառյալ արտասահմանյան զարգացած երկրներին, որոնք ունեն նման ժամկետանց արևային թափոնների վերամշակման տեխնոլոգիաներ,

- ֆոտոէլեմենտներ պարունակող թափոնները հանձնել էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ հավաքող կետերին կամ կազմակերպություններին (նաև արտասահմանյան)՝ կազմակերպված թափոնների հավաքագրման նպատակով,

- թափոնները հանձնել այն երկրների կազմակերպություններին, որոնք զբաղված են արևային պանելների արտադրությամբ և որոնցից ձեռք են բերվել ֆոտոէլեկտրոնային արևային պանելները:

Գործունեության իրականացման ժամանակ հնարավոր վթարների դեպքում Ձեռնարկողի կողմից ապամոնտաժվելու են վնասված սարքավորումները, պանելները: Ենթակայանի տարածքում կապամոնտաժվեն տրանսֆորմատորները, յուղահեռացման համակարգերը և այլ սարքավորումները: Ապամոնտաժված պիտանի սարքավորումները, պանելները կվաճառվեն, իսկ խոտանը(ոչ պիտանի մետաղական մասեր, լարեր և այլն) կտեսակավորվի և կհանձնվի համապատասխան մասնագիտական կազմակերպություններին: Բետոնյա մնացորդները կհանձնվեն ճանապարհաշինարարական ընկերություններին: Տարածքը կբարեկարգվի, կբերվի նախկին տեսքի:

19. Բողոքների ընթացակարգ

Ընկերությունում կներդրվի բողոքների ուսումնասիրման ընթացակարգ՝ գործունեության իրականացման ընթացքում առաջացած շեղումների. օդային ավազան արտանետումների, հողային ռեսուրսների, շեղումները, դրանց պատճառները բացահայտելու, ժամանակին արձագանքելու և թերությունները վերացնելու նպատակով:

Գրականություն

1. 2.«Աղմուկն աշխատեղերում, բնակելի եվ հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին N 138 և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» շինարարական նորմերը հաստատելու եվ հայաստանի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի n 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին N79-Ն հրամաններ:

3.Էներգետիկայի միջազգային գործակալությունը (IEA): Էներգախնայողության ցուցանիշներ. Քաղաքականության շրջանակ, Էդ. IEA, 2014 թ.:

4.5Մ.Վ. Գոլիցին, Ա.Մ. Գոլիցին, Ն.Վ. Պրոնինա: «Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ» Էդ. Գիտություն, Մոսկվա, 2004:

5.Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայաններ:

6.ՀՀ Առողջապահության նախարարության 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրաման:

7.ՀՀ կառավարության 2020թ.հուլիսի 2-ի նիստի N87 արձանագրություն:

8.СП.485.13130.2021:

9.ՀՀՇՆ II - 7.01-96 «Շինարարական կլիմայաբանություն:

10.Քաղաքաշինության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ:

11.ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայք /<https://armstat.am/>:

12.[https:// www.bagramyan.am/Pages/CustomPage/](https://www.bagramyan.am/Pages/CustomPage/):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆԹՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 10 օգոստոսի 2023 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Կոտայք, համայնք Չարենցավան Չարենցավան ք. Երևանյան փողոց թիվ 2 արտադրական օբյեկտ

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

15.11.2002թ. "Թուջեձուլ" ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրության քաղվածք, թիվ 0154596 սեփականության իրավունքի վկայական

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 07-007-0009-0007

Մակերեսի չափը (հա)՝ 9.9326

Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական նշանակության

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Արդյունաբերական օբյեկտների
Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10082023-07-0163, գաղտնաբառ՝ LBYLWBGCDAMM

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/3

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ արտադրական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	07-007-0009-0007-001	Վարչատնտեսական մասնաշենք	5645.9 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2	07-007-0009-0007-002	Ձուլման արտադրամաս	58973.5 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3	07-007-0009-0007-005	Մոդելային արտադրամաս	3480.7 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4	07-007-0009-0007-003	Էլ. ենթակայան N3, N2, N1	811.3 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5	07-007-0009-0007-004	Պոմպակայան N2, N1	540.8 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
6	07-007-0009-0007-010	Կիսակառույց N3, N2, N1	85 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
7	07-007-0009-0007-007	Ռեզերվուար N2, N1	154.8 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
8	07-007-0009-0007-008	Ջրահովարան	442.8 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
9	07-007-0009-0007-009	Պահակատուն N2, N1	22.6 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
10	07-007-0009-0007-011	Գազամաքրման կայան	6538.2 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
11	07-007-0009-0007-006	Կիսակառույց	2784.9 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Առկա է 65.94քմ ինքնակամ կառուցած շինություն:

Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցված է 04/10/2005թ. N199-Ն ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն պայմանով՝ գույքի հետագա օտարման գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցումը կկատարվի վճարման պահին գործող հողամասի կադաստրային արժեքի վճարման անդորրագիրը ներկայացվելու դեպքում:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ՎԱՐՍԻԿ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Ձբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10082023-07-0163, գաղտնաբառ՝ LBYLWBGCDAMM

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

անշարժ գույքի գլխավոր ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10082023-07-0163, գաղտնաբառ՝ LBYLWBGCDAMM

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 3/3





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 10 օգոստոսի 2023 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Կոտայք, համայնք Չարենցավան Չարենցավան ք. Երևանյան փողոց 2/6

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԸ

15.11.2002թ. "Թուջեձուլ" ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրության քաղվածք, թիվ 0154596 սեփականության իրավունքի վկայական, Որակավորման վկայական ունեցող անձի կողմից 08.05.2023թ. կազմված հողամասի հատակագիծ

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 07-007-0009-0006

Մակերեսի չափը (հա)՝ 3.7037

Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական նշանակության

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Արդյունաբերական օբյեկտների

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10082023-07-0164, գաղտնաբառ՝ P2NUAPJCPZAT

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցված է 04/10/2005թ. N199-Ն ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն պայմանով՝ գույքի հետագա օտարման գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցումը կկատարվի վճարման պահին գործող հողամասի կադաստրային արժեքի վճարման անդորրագիրը ներկայացվելու դեպքում:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ՎԱՐՍԻԿ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի գլխավոր ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10082023-07-0164, գաղտնաբառ՝ P2NUAPJCPZAT

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 18 մայիսի 2023 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒՔՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Կոտայք, համայնք Չարենցավան Չարենցավան ք. Արտադրական գոտի Գործարանային փողոց 1

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր 12.05.2023թ. թիվ 1291

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝

Մակերեսի չափը (հա)՝

Նպատակային նշանակությունը՝

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 18052023-07-0050, գաղտնաբառ՝ I2DHAPWMAA7WA

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ արտադրական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	07-007-0010-0002-001	Դարբնոցային Մասնաշենք	26308.8 քմ	ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Ժամկետը՝ մինչև 11.05.2058 թվականը:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԴԻԱՆԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ

Ձբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 18052023-07-0050, գաղտնաբառ՝ I2DHAPWMAAWA

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Սույն վկայականով հաստատվում է 6 հուլիսի 2023 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Կոտայք, համայնք Չարենցավան Չարենցավան ք. Գործարանային փողոց 1/3

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Վարձակալության պայմանագիր 04.07.2023թ. թիվ 1776

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 07-007-0010-0007

Մակերեսի չափը (հա)՝ 5.7

Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական նշանակության

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Արդյունաբերական օբյեկտների
Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 06072023-07-0029, գաղտնաբառ՝ NUYFGR8M9ANN

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ արտադրական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Ժամկետը՝ մինչև 07.07.2058թ.:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 06072023-07-0029, գաղտնաբառ՝ NUUFGR8M9ANN

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

ELECTRIC NETWORKS OF ARMENIA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ

ՀՀ Երևան, Ա. Արմենակյան փողոց 127

№ S-110/0115

«19» 06 2023թ.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

/ԲԱՅԱՌԱՊԵՍ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/

Տրվում է
Պատճենը

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ-ին
«Հաշվարկային Կենտրոն» ՓԲԸ գլխավոր
տնօրեն Մ. Մեսրոպյանին
«ԻՍՍՍ» տնօրեն Ռ. Ասկարյանին

0545760

«ԱՍԿԵ»

ՀՀ Կոտայքի մարզ ք. Չարենցավան
Երևանյան փող. 2
15

Հաշվառման քարտ


Արևային կայանի անվանումը

Նախագծվող արևային կայանի հասցեն

Կայանի հզորությունը (ՄՎտ)

- Արևային կայանը միացնել «Քաղսի-1» 110 կՎ կամ օդային գծից սնվող 40000 կՎԱ հզորության ենթակայանին:
- Թույլատրվում է արևային կայանի փոխհոսքերը՝ հիմնական սնուցման աղբյուրների շահագործման հետ կապված խնդիրների դեպքում, իրականացնել նաև մյուս ուղղությամբ («Քաղսի-2» 110 կՎ օդային գծից սնվող 25000 կՎԱ կամ 16000 կՎԱ հզորության ենթակայաններից):
- Համաձայն ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25.12.2019թ. N523-Ն որոշումով հաստատված «ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական շուկայի բաշխման ցանցային կանոնների» 5-րդ գլխի 35 կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների՝ սպառողի (քացառությամբ բնակիչ սպառողի) սահմանազատման կետում հզորության գործակիցը ($\cos\phi$) ժամանակի 95% ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել 0.9-1.0-ի միջակայքում՝ կադրելով միջգերատեսչական հանձնաժողովի արձանագրության պահանջները:
- Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից ստացված համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է գրավոր «ՀԷՑ» ՓԲ ընկերությանը ներկայացնել հայտ՝ արևային կայանի միացման փոխհիշակալան պայմաններ ստանալու համար:

- Տեղեկանքը ուժի մեջ է 6 (վեց) ամիս - հիմնադրվող փոխհիշակալան պայմանները չեն տրամադրվում:



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ



Էլեկտրական էներգիայի (իզոլյուցիայի) արտադրության

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ԼԷ № 0752 (7 էջից)

Տրվում է «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՂ» բաց բաժնետիրական
ընկերությանը՝ մինչև 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ը
գործողության ժամկետով,

Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2023 թվականի նոյեմբերի 15-ի №392-Ա որոշմամբ

-1997-

Հայաստանի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ՝



[Signature]

Գ. Բաղդասարյան

« 15 » նոյեմբերի 2023 թ.

ԵՐԵՎԱՆ - 2023թ.



**«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» բաց բաժնետիրական ընկերության բացառապես
սեփական կարիքների համար էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության ԼԵ N 0752 լիցենզիայի**

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

**1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ)**

1. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի նոյեմբերի 16-ից:
2. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ը:
3. Սույն լիցենզիայի՝ սույն գլխով նախատեսված ժամանակահատվածի (ժամկետի) երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Լիցենզավորված անձ) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով:
4. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական տարածքը (գործունեության վայրը)՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի վարչական տարածքն է (քաղաք Չարենցավան):

**2. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ**

5. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն լիցենզիայով սահմանված ժամկետում (ժամանակահատվածում) կառուցել 15000 կՎտ տեղակայվող հզորությամբ «Ասկե» արևային էլեկտրակայանը (այսուհետ՝ Կայան):
6. Լիցենզավորված անձին էլեկտրական էներգիայի վաճառքի իրավունք կարող է տրվել նաև, երբ, անկախ այդ կայանի համար «Էներգետիկայի մասին» օրենքի

(այսուհետ՝ Օրենք) 35-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «ա» կետով սահմանված տարեկան գումարային հզորությունների առավելագույն չափաբանակների առկայության հանգամանքից Լիցենզավորված անձը հանձնաժողովի սահմանած կարգին համապատասխան, հրաժարվում է Օրենքի 35-րդ հոդվածի հոդվածի 1.2-րդ մասում նշված գնման երաշխիքից, որից հետագայում այլևս օգտվել չի կարող:

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

7. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի Օրենքի, այլ օրենքների, սույն լիցենզիայի, ցանցային կանոնները, առևտրային կանոնների, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերը պահանջներին:

8. Լիցենզավորված անձի կողմից Կայանի կառուցումը և շահագործումն իրականացվում է համաձայն իրականացվող նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված սխեմայի՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:

9. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 16-ը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման՝ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն անցած նախագիծը՝ որակյալ փորձագիտական եզրակացություններով:

10. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև սույն լիցենզիայով սահմանված կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը՝ Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման ավարտը հավաստող Հանձնաժողովի սահմանած կարգով պահանջվող փաստաթղթերը:

11. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

12. Սույն լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ համատեղ, այդ թվում՝ համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:

13. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ ներգրավված գույքի հասանելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համար:

14. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ

կատարումը, իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ գործունեության հաշվապահական հաշվառումից:

15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով:

16. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով ներկայացնել լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվություն, ինչպես նաև պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին 10 օրվա ընթացքում, եթե Հանձնաժողովի կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն:

17. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ տեղեկատվության հավաստիության համար:

18. Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկությունը (փաստաթուղթ) հրապարակային է, եթե այն օրենքի համաձայն չի համարվում գաղտնի:

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների անմիջական պատճառ:

20. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

4. ԼԻԾԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՆԵՒՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՅՈՒՄԸ

21. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն իրականացնում է Հանձնաժողովը:

22. Հանձնաժողովը օրենքներով և դրանց հիման վրա ընդունված՝ իր իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում և կարգով, Լիցենզավորված անձի գործունեությունը Օրենքին, Հանձնաժողովի իրավական ակտերին և լիցենզիայի պայմաններին համապատասխանության ստուգման, Հանձնաժողով ներկայացվող հաշվետվությունների և տեղեկատվության հավաստիության գնահատման համար իրականացնում է Լիցենզավորված անձի գործունեության մոնիտորինգ:

23. Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք՝ Լիցենզավորված անձի տարածք՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով:

5. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

24. Լիցենզավորված անձի կողմից Օրենքի դրույթները, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Հանձնաժողովն իրավասու է կիրառելու Օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները, վերականգնելու մինչև խախտումը եղած դրությունը, կատարելու դրանից բխող գործողություններ (այդ թվում՝ հաշվարկ, վերահաշվարկ և այլն), ինչպես նաև տալ դրանց կամ խախտումը վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ՝ հաշվի առնելով «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքով սահմանված պահանջները:

25. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 24-րդ կետում նշված խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք են ֆորս մաժորի:

26. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը ղեկավարվում են Օրենքով և օրենսդրությամբ:

-1997-

6. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎԵՐԱԶԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

27. Սույն լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:

28. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ կատարումն ապահովելու համար:

29. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրյա ժամկետում լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			
Սեփականատեր		Հաստատում եմ	
ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՂ ԲԲԸ		... 2023թ.	
		Համայնքի ղեկավար	
		Կ.Տ.	
		Ամուն, անգամում, հայրանում	

ատաննացվող հատված 2

Մակերես հա		3.7037		Երջարմալին (ընկման) կետեր	Կորդինատները		Չծային չափերը (մետր)	Մասշտաբ 1:1000			
Ծածկագիր		07-007-0009-0001-ից			Y	X		Որակավորում ունեցող անձ		Մ. Բալբալյան 076	
Նախատակային նշանակություն		արդյուն շինություն և այլ արդյուն նշանակություն						Որակավորման վկայականի համարը			
Գործառնական նշանակություն		արդյունաբերական օբյեկտների			Ստորագրություն			Իրավաբանական անձի անվանումը		ՍՉ՝ Ս. Բալբալյան 26544251	
Լրացուցիչ նշումներ					ՓՎՀՀ			Ստորագրություն			
				1	8469591,6393	4475679,6892	15,07	ամիս		03.05.2023թ.	
				2	8469581,8739	4475691,1629	128,47	ամսաթիվ		08.05.2023թ.	
				3	8469507,8458	4475796,1637	44,91				
				4	8469471,4217	4475769,8965	5,93				
				5	8469468,0042	4475774,7439	5,93				

հողամասի

Երրորդական (հիմնա) կետեր	Կողմնատներ		Գծային չափերը (մետր)
	Y	X	
1	8469202,2086	4475481,7742	16,03
2	8469262,7875	4475474,7434	70,03
3	8469241,0969	4475831,0142	18,97
4	8469229,8037	4475646,2644	10,30
5	8469237,8859	4475552,1455	95,00
6	8469177,8680	4475625,7875	18,00
7	8469164,6236	4475613,5973	74,51
8	8469123,3802	4475978,9657	40,00
9	8469151,5096	4475704,2977	11,72
10	8469143,2475	4475722,4115	15,14
11	8469154,2896	4475722,7849	138,52
12	8469251,9810	4475618,1274	21,91
13	8469265,6971	4475600,9568	21,92
14	8469279,2133	4475783,7839	16,87
15	8469289,8745	4475770,7217	72,66
16	8469347,8753	4475914,3493	64,65
17	8469308,2470	4475984,6279	108,05
18	8469468,0042	4475774,7439	5,93
19	8469471,4218	4475769,8963	44,91
20	8469507,8458	4475796,1637	128,47
21	8469581,8739	4475891,1629	15,07
22	8469591,6393	4475679,5692	64,03
23	8469600,8830	4475727,3027	75,53
24	8469659,0957	4475802,8130	2,02
25	8469680,6899	4475804,0567	2,80
26	8469682,9458	4475805,7220	0,32
27	8469683,2011	4475805,9104	2,18
28	8469684,5397	4475804,1003	20,10
29	8469674,4746	4475750,7211	7,49
30	8469678,8929	4475780,9580	18,97
31	8469683,5717	4475769,4768	7,87
32	8469688,2158	4475763,1187	37,44
33	8469685,4018	4475725,7872	20,97
34	8469648,1625	4475713,8460	72,38
35	8469588,9017	4475672,2814	12,40
36	8469578,5495	4475665,3033	7,34
37	8469572,5825	4475661,0202	9,64
38	8469564,8544	4475635,2531	10,89
39	8469556,1703	4475648,6830	9,75
40	8469548,2932	4475642,9199	17,81
41	8469534,1850	4475632,0778	18,18
42	8469519,6868	4475621,1156	16,32
43	8469506,4316	4475611,8734	13,16
44	8469495,9394	4475603,6273	31,29
45	8469471,3091	4475584,5290	15,58
46	8469458,3869	4475573,9450	62,52
47	8469407,4072	4475537,7523	50,30
48	8469366,0897	4475509,0619	40,87
49	8469331,5002	4475487,2895	32,20
50	8469304,2478	4475470,1293	7,39
51	8469298,1757	4475465,9143	7,26
1	8469292,2096	4475461,7742	7,26

1 օժանդակ շինություն

Երրորդական (հիմնա) կետեր	Կողմնատներ		Գծային չափերը (մետր)
	Y	X	
1	8469210,1981	4475614,0135	4,60
2	8469207,6039	4475617,8122	4,40
3	8469211,2374	4475620,2936	4,60
4	8469213,8316	4475616,4949	4,40
1	8469210,1981	4475614,0135	

2 օժանդակ շինություն

Երրորդական (հիմնա) կետեր	Կողմնատներ		Գծային չափերը (մետր)
	Y	X	
1	8469202,1988	4475626,3465	10,35
2	8469195,9927	4475634,6286	5,30
3	8469200,1383	4475637,9307	10,35
4	8469206,3424	4475629,6486	5,30
1	8469202,1988	4475626,3465	

Մասշտաբ 1:1000

Որակավորում ունեցող անձ

Որակավորման վկայականի համարը

Ստորագրություն

Իրավաբանական անձի անվանումը

ՀՎՀՀ

Ստորագրություն

ամիս

ամսաթիվ

չափազրույց

հաստատվածի
կազմման

03.05.2023թ.

08.05.2023թ.

Ա. Բարսեղյան

076

ԿԶ Ա. Բարսեղյան


26544251

հողամասի

Հրապարակային (սեկանս) կետեր	Կորդինատները		Գծային չափերը (մետր)
	Y	X	
1	8469591,6393	4475679,6892	15,07
2	8469581,8739	4475691,1629	128,47
3	8469507,8458	4475796,1637	44,91
4	8469471,4217	4475769,8965	5,93
5	8469468,0042	4475774,7439	106,05
6	8469398,2470	4475854,6279	98,58
7	8469483,6982	4475903,7897	11,05
8	8469478,8361	4475913,7168	23,22
9	8469497,9203	4475926,9410	61,46
10	8469547,5520	4475963,1906	145,87
11	8469633,5983	4475845,3999	15,00
12	8469642,3514	4475833,2197	4,80
13	8469645,0444	4475829,2427	29,56
14	8469663,2011	4475805,9104	0,32
15	8469662,9476	4475805,7193	2,80
16	8469660,6896	4475804,0567	2,02
17	8469659,0957	4475802,8139	75,53
18	8469660,8838	4475727,3027	
1	8469591,6393	4475679,6892	84,03


Մասշտաբ 1:1000

Որակավորում ունեցող անձ	Ա. Բարսեղյան	
Որակավորման վկայականի համարը	076	
Ստորագրություն		
Իրավարանական անձի անվանումը	ԱՇ Կ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ	
ՀՎՀՀ	26544261	
Ստորագրություն		
ամիս	չափագրություն	03.05.2023թ.
ամսաթիվ	հաստատվածի կազմման	08.05.2023թ.



Սեփականատեր	ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Հաստատում էմ
Արմավուր ԲԲԸ	Կոտայք, Գարեհեղան, ք. Գարեհեղան գործարանային 1	Համայնքի ղեկավար
	Սարգ, Խանայից, Խաչի	Կ.Տ.
	Վկ. N 2717849	ամուսնացված, հայրամուտ
	Խոջախանյան Կոնստանտին	

առանձնացվող հատված 2



Մակերես հա	5.7000	Երթարարարին (ընկման) կետեր	Կողմի համարներ		Գծային չափերը (մետր)	Մասշտաբ 1:1000		
Ծածկագիր	07-007-0010-0002		Y	X		Որակավորում ունեցող անձ	Ս. Բարսեղյան	
Նախատեսված նշանակություն	արդյունաբերական և ագ. արտ. նշան. օբյեկտ					Որակավորման վկայականի համարը	076	
Գործառնական նշանակություն	արդյունաբերական օբյեկտների					Ստորագրություն	Ս. Բարսեղյան	
Լրացուցիչ նշումներ.			1	8469972,9362	4475338,9937		Իրավաբանական անձի անվանումը	Ս. Բարսեղյան
			2	8469895,7321	4475370,9351	83,55	ՀՎՀՀ	26544251
			3	8469767,0003	4475425,5398	139,83	Ստորագրություն	
			4	8469732,1518	4475441,2811	38,24	ամիս	չափագրություն
			5	8469730,0735	4475441,0595	2,09	ամսաթիվ	28.04.2023թ.
			6	8469729,6738	4475441,0169	0,40	հաստակագրի կազմման	16.06.2023թ.



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան 2501,
Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1,
Հեռ.՝ (226) 43434, էլ. փոստ՝ charentsavan.kotayk@mta.gov.am

N 60
12 հունվար 2024թ.

**«ՆՈՎԱԼ» ՍՊԸ-Ի
ՏՆՕՐԵՆ
ԱԶԳԱՆՈՒՇ ԴՌՆՈՅԱՆԻՆ**

Հարգելի Դոնոյան,

Հաշվի առնելով 2024թ.-ի հունվարի 8-ին Չարենցավանի համայնքապետարանի շենքում տեղի ունեցած «ԱՍԿԵ Գրուպ» ԲԲԸ կողմից ձեռնարկվող՝ Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Արտադրական գոտի Երևանյան 2, Երևանյան 2/6, Գործարանային փողոց 1, Գործարանային փողոց 1/3 հասցեներում արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային առաջին քննարկման արդյունքները՝ տալիս եմ նախնական համաձայնություն սպասվող գործունեության առումով:

Հարգանքով՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ՀԱԿՈՐ ՇԱՀՊԱԼԴՅԱՆ

Կադր. քաժնի պետ՝ Ս. Բալաբեկյան Հեռ. 077688500



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան 2501,
Կ. Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1,
Հեռ.՝ (226) 43434, էլ. փոստ՝ charentsavan.kotayk@mta.gov.am

N 59

12 հունվար 2024թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2024թ.-ի հունվարի 8-ին՝ ժամը 11:00-ին, Չարենցավանի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ «Ասկե Գրուպ» ԲԲԸ-ի Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Արտադրական գոտի Երևանյան 2, Երևանյան 2/6, Գործարանային փողոց 1, Գործարանային փողոց 1/3 հասցեներում արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային առաջին քննարկումը:

Քննարկումը վարեց Չարենցավան համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սևակ Վարդանյանը: Նա ողջունեց ներկաներին և ընկերության ներկայացուցիչներին հարցրեց, թե ինչ աշխատանքներ են նախատեսում իրականացնել:

Հայտը մշակող «Նովալ» ՍՊԸ տնօրեն Ազգանուշ Դոնոյանը տեղեկացրեց, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքում փոփոխություններ են սպասվում, սակայն այս հանրային լսումը դեռ իրականացվում է նախկին օրենքով, նախատեսված է 2 հանրային լսում: Հաջորդ լսումը կիրականացվի նոր օրենքի պահանջներին համապատասխան:

«Ասկե Գրուպ» ԲԲԸ ներկայացուցիչ Սևակ Կարապետյանը նշեց, որ նախատեսվում է գործարանի տարածքում տեղադրել արևային ֆոտովոլտային կայաններ: 26000 պանել է տեղադրվելու գործարանի շենքերի տանիքներին և 3,7հա հողատարածքի վրա: Ամեն ինչ կատարվելու է գործարանի տարածքում: 55 փոխարկիչներ են տեղադրվելու, որոնք էլ էներգիան փոխանցելու են գործարանին: Էլեկտրաէներգիան արտադրվելու է բացառապես գործարանի կարիքների համար:

Հանրային քննարկման մասնակից Արևիկ Այվազյանը հարցրեց, թե հողային ռեսուրսների վրա ինչ ազդեցություն է ունենալու այս ծրագիրը:

Ազգանուշ Դոնոյանը նշեց, որ հողային ռեսուրսների վրա բացասական ազդեցություններ չեն սպասվում, միայն շինարարության փուլում կլինի փոշի, աղմուկ: Պանելներն ունեն 25 տարվա ժամկետ, չի կարելի դրանք բաց վիճակում դնել նետել: Պետք է կամ դիմել ներկրող ընկերությանը, որ պանելները հետ տանի, կամ էլ պետք է

հատուկ վայրերում մեկուսացված պահեստավորել: Արևային էներգիայի արտադրությունն ամենաանվտանգն է այսօր աշխարհում:

Նշվեց, որ արևային էներգաարտադրությունն ամբողջությամբ չի փակի գործարանի էներգիայի պահանջարկը, սակայն զգալիորեն կկրճատի այդ ուղղությամբ գործարանի ծախսերը: Կբացվեն նոր աշխատատեղեր, շուրջ 50-60 մարդ կաշխատի շինարարության փուլում, որը կտևի 2 տարի, դրանից հետո կլինի հիմնական 4-5 աշխատատեղ սպասարկող անձնակազմի համար: Աշխատանքների ավարտից հետո պետք է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին լիցենզիա ստանալու համար:

Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սևակ Վարդանյանը հարցրեց՝ արդյոք արևային պանելների մեծ քանակությունը կարող է ազդել տարածքի բնակիչների կամ աշխատակիցների վրա:

Ընկերության ներկայացուցիչ Սևակ Կարապետյանը նշեց, որ ոչ մի բացասական ազդեցություն պանելները չունեն: Սա կանաչ էներգիայի աղբյուր է: Պանելները բաղկացած են պլաստիկայից և ապակուց: Փոքր խնդիր կարող է առաջանալ պանելի վնասման դեպքում, ինչի հավանականությունը քիչ է: Պանելներն են վնասվում են կամ թռչունների արտաթորանքի կամ էլ մարդկային անփութության պատճառով:

Հնչեց հարց, թե արդյոք պանելների տարածքում ջերմաստիճանի տատանումներ չեն գրանցվում: Ընկերության ներկայացուցիչն ասաց, որ ընդհակառակն՝ հով է լինում, Ազգանուշ Դոնոյանն էլ նշեց, որ անգամ բուսականությունն է հարստանում, նոր համակեցություններ են առաջանում:

Հանրային քննարկման մասնակիցները հավանություն տվեցին սպասվող գործունեությանը:

Քննարկումների
պատասխանատու՝
համայնքի ղեկավարի

Վարող՝
համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ

Արձանագրող՝
Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ՝

«Ասկե Գրուպ» ԲԲԸ ներկայացուցիչ

ՀՇահագալրյան

Ս.Վարդանյան

Ս. Բալաբեկյան





Ս. Կարապետյան

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ

«Ասկե գրուպ» ԲԲԸ-ի Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Արտադրական գոտի Երևանյան 2, Երևանյան 2/6, Գործարանային փողոց 1, Գործարանային փողոց 1/3 հասցեներում արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային առաջին քննարկման

Մասնակիցների ցանկ

Ք.Չարենցավան, 08.01.2024

N	Անուն, ազգանուն	Բնակության վայր կամ կազմակերպություն	Հեռախոս	Ստորագրութ.
1	Մեղակյան Գրիգոր	«Զարեհ» ՍՊԸ	093392560	
2	Մանուկ Զարուհի	«ՇԱՀ Զ. Զարուհի» ՍՊԸ	094111872	
3	Մելիք Զեփուհյան	«Զարեհ» ՍՊԸ	093831707	
4	Հյուսիս Երևանի շրջանի «Զարեհ» ՍՊԸ	«Զարեհ» ՍՊԸ	098585048	
5	Մարտիրոս Զեփուհյան	«Զարեհ» ՍՊԸ	099688500	
6	Մանուկ Զարեհյան	«Զարեհ» ՍՊԸ	093570871	
7	Մանուկ Զարեհյան	«Զարեհ» ՍՊԸ	094008800	
8				
9				
10				
11				
12				